

# LISOFLOOR 1000

Farbpigmente für Betonböden



The green power  
for your surface

#### LisoChem SRL

Rue de Le Mesnil, 34  
5670 Viroinval  
(Belgium)

Phone: +32 60 490 190  
Mobile: +32 483 367 323  
www.lisochem.com  
info@lisochem.com

#### Manufacture & Office

Rue des Mousquetaires Gris  
35 ZI de Mariembourg  
5660 Belgium  
Phone: +32 60 490 190  
Mobile: + 32 483 367 323

## EIGENSCHAFTEN

Mikroskopisch kleine Pigmente, um den Beton zu durchdringen, UV-stabile Pigmente. Diese Bodenfarbe muss mit unserem Härter LisoFloor 900 kombiniert werden. Hervorragende Imprägnierung der Oberfläche. Produkt in wässriger Lösung mit sehr geringen VOC-Emissionen.

## PRODUKTBESCHREIBUNG

LisoFloor 1000 ist ein Pigment der neuen Generation. Es ist sehr einfach in der Anwendung.

Dieses Pigment, das mit unserem Bodenhärter LisoFloor 900 gemischt wird, verleiht Ihnen eine Erhöhung der Oberflächenhärte zwischen 12 und 18%, eine gute Wasserbeständigkeit und eine staubfreie Oberfläche.

Diese einfach zu handhabende Lösung auf Wasserbasis erfüllt weltweit die VOC-Standards.

# LISOFLOOR 1000

Farbpigmente für Betonböden

*The Green Power for your surface*

## VORTEILE

Lisofloor 1000 :

- Neueste Generation von Pigmenten
- Härter und Farbstoff, die nach dem Mischen in die Betonmasse eindringen.
- Abriebfest, UV- und staubbeständig.
- Gute Imprägnierung der Oberfläche.
- Produkt in wässriger Lösung, ohne jegliche Lösungsmittel und mit VOC-Emissionen.

## ANWENDUNG

Frischer, neuer oder alter Beton

Fabrikhallen, Lager, Lagerhäuser, Vertriebszentren, Lebensmittel-, Textil-, Pharma-, Elektronik- und Chemiewerke, Kühlhäuser, Abfüllanlagen, Lagerhäuser für Flugzeuge und Autos usw.

Gebäude : Gesundheitszentren und Krankenhäuser, Büros, Restaurant-Cafeterien,

Justizvollzugsanstalten, Geschäfte und Einkaufszentren, Schulen, Universitätsstadien, Tierkliniken, Gemeinschaftsbereiche, Alleen und Flure, keimfreie Umgebungen, Küchen, Laboratorien.

## SICHERHEIT

Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt :

- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Vor Frost schützen.
- Handschuhe und Schutzbrille tragen.
- Alle Metall- und Glasteile vor dem Auftragen abdecken.

# LISO FLOOR 1000

Farbpigmente für Betonböden

*The Green Power for your surface*

## VORBEREITUNG, ANWENDUNG

### Allgemeine Hinweise :

Niemals bei Frost oder Regen auftragen. Immer einen Probeanstrich auf dem Untergrund an einer unauffälligen Stelle durchführen. Es ist wichtig, die LisoFloor-Produkte vor und während der Anwendung gut zu mischen.


### Zubereitung des Farbstoffs :

In 20L LisoFloor 900 1 bis 5 % LisoFloor 1000 geben. Vor und während der Anwendung regelmäßig gut umrühren. Die Palette besteht aus 6 Farben, aber es ist möglich, die Pigmente untereinander zu mischen, um eine eigene Farbe zu kreieren.

### Vorgeschlagene Pigmente :



WHITE



BLACK



RED



YELLOW



BLUE



GREEN

## VERPACKUNG

Topf.....1 L