LISOFLOOR 1000

Pigmentos de color para suelos de hormigón

LISOCHEM
Chemicals for Construction

The green power for your surface

CARACTERÍSTICAS

Pigmentos microscópicos para penetrar en el hormigón, pigmentos estables a los rayos UV, este color para suelos debe combinarse con nuestro endurecedor LisoFloor 900. Excelente impermeabilización de la superficie. Producto a base de agua con muy bajas emisiones de COV.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

LisoFloor 1000 es un pigmento de nueva generación. Muy fácil de utilizar.

Este pigmento mezclado con nuestro endurecedor de suelos, LisoFloor 900, le proporcionará un aumento de la dureza de la superficie de entre el 12 y el 18%, una buena resistencia al agua y una superficie libre de polvo.

Esta solución de base acuosa y fácil de usar cumple las normas COV de todo el mundo.

LisoChem SRL
Rue de Le Mesnil, 34
5670 Viroinval
(Belgium)
Phone: +32 60 490 190
Mobile: +32 483 367 323
www.lisochem.com
info@lisochem.com

Manufacture & Office
Rue des Mousquetaires Gris
35 ZI de Mariembourg
5660 Belgium
Phone: +32 60 490 190
Mobile: + 32 483 367 323

LISOFLOOR 1000

Pigmentos de color para suelos de hormigón

The Green Power for your surface

BENEFICIOS

Lisofloor 1000 :

- La última generación de pigmentos
- - Endurecedor y colorante que, una vez mezclados, penetran en la masa de hormigón.
- - Resistente a la abrasión, a los rayos UV y al polvo.
- - Buena impermeabilización de la superficie.
- - Producto a base de agua, sin disolventes y con bajas emisiones de COV..

UTILICE

Hormigón nuevo o viejo.

Para todo tipo de tráfico.

Fábricas, hangares, almacenes, centros de distribución, plantas alimentarias, textiles, farmacéuticas, electrónicas y químicas. Cámaras frigoríficas, plantas embotelladoras, almacenes aeronáuticos y de automoción, etc.

Edificios : Centros de salud y hospitales, oficinas, cafeterías de restaurantes, prisiones, tiendas y centros comerciales, escuelas, estadios universitarios, clínicas veterinarias, zonas comunes, pasarelas y pasillos, entornos asépticos, cocinas, laboratorios.

SEGURIDAD

Consulte la ficha de datos de seguridad:

- Mantener fuera del alcance de los niños
- Proteger de las heladas
- Llevar guantes y gafas de seguridad
- Cubrir todas las partes metálicas y de cristal antes de la aplicación

LisoChem SRL
Rue de Le Mesnil, 34 • 5670 Viroinval
(Belgium) Phone: +32 60 490 190 | Mobile: +32 483 367 323
www.lisochem.com • info@lisochem.com

LISOFLOOR 1000

Pigmentos de color para suelos de hormigón

The Green Power for your surface

PREPARACIÓN, APLICACIÓN

Indicaciones generales:

- No aplicar nunca con heladas o lluvia. Realizar siempre una aplicación de prueba sobre el soporte en un lugar poco visible.
- Nunca diluir o añadir otros productos o líquidos al producto base. Es muy importante mezclar bien los productos LisoFloor antes y durante su uso.

Preparación del tinte :

En 20L de LisoFloor 900, añadir de 1 a 5% de LisoFloor 1000. Remover bien regularmente antes y durante la aplicación. La gama se compone de 6 colores, pero es posible mezclar los pigmentos entre sí para crear su propio color.

Pigmentos sugeridos :

ENVASADO

1L

Lisochem S.R.L. Tous droits réservés.
Date de révision : 15-05-2024

LISOCHEM
Chemicals for Construction

LisoChem SRL
Rue de Le Mesnil, 34 • 5670 Viroinval
(Belgium) Phone: +32 60 490 190 | Mobile: +32 483 367 323