LISOFLOOR 1000

Pigmenti colorati per pavimenti in cemento

LISOCHEM
Chemicals for Construction

The green power for your surface

CARACTTERISTICHE

Pigmenti microscopici per penetrare nel calcestruzzo, pigmenti stabili ai raggi UV, questa tinta per pavimenti deve essere combinata con il nostro catalizzatore LisoFloor 900. Eccellente impermeabilità della superficie. Prodotto a base d'acqua a bassissime emissioni di VOC..

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

LisoFloor 1000 è un pigmento di nuova generazione. Molto facile da usare.

Questo pigmento, miscelato con il nostro indurente per pavimenti LisoFloor 900, consente di ottenere un aumento della durezza superficiale compreso tra il 12 e il 18%, una buona resistenza all'acqua e una superficie priva di polvere.

Questa soluzione a base d'acqua, facile da usare, è conforme agli standard VOC in tutto il mondo.

LisoChem SRL
Rue de Le Mesnil, 34
5670 Viroinval
(Belgium)
Phone: +32 60 490 190
Mobile: +32 483 367 323
www.lisochem.com
info@lisochem.com

Manufacture & Office
Rue des Mousquetaires Gris
35 ZI de Mariembourg
5660 Belgium
Phone: +32 60 490 190
Mobile: + 32 483 367 323

LISOFLOOR 1000

Pigmenti colorati per pavimenti in cemento

The Green Power for your surface

VANTAGGI

Lisofloor 1000 :

- L'ultima generazione di pigmenti
- Indurente e colorante che, una volta miscelati, penetrano nella massa del calcestruzzo.
- Resistente all'abrasione, ai raggi UV e alla polvere.
- Buona impermeabilità della superficie.
- Prodotto a base d'acqua, privo di solventi e a bassa emissione di VOC.

UTILIZZO

Calcestruzzo fresco, nuovo o vecchio

Capannoni di fabbriche, depositi, magazzini, centri di distribuzione, fabbriche alimentari, tessili, farmaceutiche, elettroniche e chimiche, celle frigorifere, impianti di imbottigliamento, magazzini aeronautici e automobilistici, ecc.

Edifici : Centri sanitari e ospedali, uffici, mense di ristoranti, carceri, negozi e centri commerciali, scuole, stadi universitari, cliniche veterinarie, aree comuni, passaggi e corridoi, ambienti asettici, cucine, laboratori.

SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza:

- Tenere fuori dalla portata dei bambini
- Proteggere dal gelo
- Indossare guanti e occhiali di sicurezza
- Coprire tutte le parti metalliche e in vetro prima dell'applicazione
-

LisoChem SRL
Rue de Le Mesnil, 34 • 5670 Viroinval
(Belgium) Phone: +32 60 490 190 | Mobile: +32 483 367 323
www.lisochem.com • info@lisochem.com

LISOFLOOR 1000

Pigmenti colorati per pavimenti in cemento

The Green Power for your surface

PREPARAZIONE, APPLICAZIONE

Note generali :

Non applicare mai in presenza di gelo o pioggia. Testare sempre il substrato in un luogo non visibile. È importante mescolare bene i prodotti LisoFloor prima e durante l'uso.

Preparazione del colorante :

In 20 l di LisoFloor 900, aggiungere dall'1 al 5% di LisoFloor 1000. Mescolare bene e regolarmente prima e durante l'applicazione. La gamma è composta da 6 colori, ma è possibile mescolare i pigmenti per creare il proprio colore.

Pigmenti disponibili :

IMBALLAGGIO

Vaso .....1 L

Lisochem S.R.L. Tous droits réservés.
Date de révision : 15-05-2024

LISOCHEM
Chemicals for Construction

LisoChem SRL
Rue de Le Mesnil, 34 • 5670 Viroinval
(Belgium) Phone: +32 60 490 190 | Mobile: +32 483 367 323