

LISOFLOOR 2000

Couleur unie satinée et disponible en anti-dérapante



The green power
for your surface

CARACTÉRISTIQUES

LisoFloor 2000 est une couleur unie pour les sols en béton. Cette solution à base de différentes résines, facile à utiliser et à appliquer au rouleau, vous permettra d'obtenir un sol satiné et également disponible en qualité antidérapante.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Produit à base de résine acrylique pour surfaces en béton neuves ou anciennes qui vous donnera après 5 jours une excellente résistance à l'abrasion, une surface anti-poussière, une excellente imperméabilisation et une résistance à de nombreux produits chimiques (comme l'huile, le jus d'agrumes, le lait, le vinaigre, et l'eau).

Produit en solution aqueuse, avec un très faible taux d'émission de COV.

LisoChem SRL

Rue de Le Mesnil, 34
5670 Viroinval (Belgium)
Phone: +32 60 490 190
Mobile: +32 483 367 323
www.lisochem.com
info@lisochem.com

Manufacture & Office

Rue des Mousquetaires Gris 35
ZI de Mariembourg
5660 Belgium
Phone: +32 60 490 190
Mobile: + 32 483 367 323

LISOFLOOR 2000

Couleur unie satinée et disponible en anti-dérapante.

The Green Power for your surface

BENEFICES

LisoFloor 2000 :

- Produit à base de résines acryliques
- Pour surfaces en béton neuves et anciennes
- Excellente résistance à l'abrasion, à la poussière
- Excellente imperméabilité et résistance à de nombreux produits chimiques, et disponible en version antidérapante
- Produit en solution aqueuse, avec un très faible taux d'émission de COV

UTILISATION

Béton neuf ou ancien

Pour un trafic moyen : piéton

Attention ! Le produit n'est pas recommandé pour du trafic lourd, voiture, parking, ...

SECURITÉ

Pour plus d'informations, veuillez-vous référer à la fiche de données de sécurité :

- Tenir hors de portée des enfants
- Protéger du gel
- Porter des gants et des lunettes de sécurité
- Couvrir toutes les parties métalliques et en verre avant l'application

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Liquide opaque selon la couleur, solution aqueuse

Point d'ébullition : 100°C

Couleur : 5 RAL disponibles

Densité : 1,1


Durée de conservation : 6 mois dans un récipient original et fermé

LISOFLOOR 2000

Couleur unie satinée et disponible en anti-dérapante.

The Green Power for your surface

COULEURS



RAL 9003



7016



7040



7037



7035

PRÉPARATION, APPLICATION,

Remarques générales :

- Ne jamais appliquer par temps de gel ou de pluie. Ne jamais diluer ou ajouter d'autres produits ou liquides au produit de base
- Il est très important de bien mélanger les produits LisoFloor avant et pendant l'utilisation.
- Ne jamais polir ou lustrer la surface !

Préparation et application : (Voir système d'application)

Ne jamais appliquer par temps de gel ou de pluie ou par forte chaleur. Température idéale entre 8° C et 27° C.

- Nettoyer plusieurs fois la surface avec un aspirateur et une autolaveuse
- Bien mélanger le produit
- Appliquer une 1^{ère} couche au rouleau (environ 8 m²/L)
- Laisser sécher au moins 45 minutes
- Appliquer une 2^{ème} couche au rouleau (environ 10 m²/L)
- Laisser sécher au moins 45 minutes
- Appliquer une 3^{ème} couche selon la couleur souhaitée
- Laisser sécher au moins 24 heures pour un trafic piétonnier et 7 à 8 jours pour un trafic plus lourd et une efficacité optimale

MATÉRIEL

- » Autolaveuse avec brosses nylon douce.
- » Aspirateur
- » Rouleau de peinture à poil très court

EMBALLAGE

Seau.....20L

Lisochem S.R.L. Tous droits réservés.
Date de révision : 15-05-2024