

# LISOFLOOR 2000

Colore tinta unita satinato e disponibile in versione antiscivolo



The green power  
for your surface

## CARATTERISTICHE

LisoFloor 2000 è un colore solido per pavimenti in cemento. Questa soluzione a base di diverse resine, facile da usare e da applicare con un rullo, vi darà una finitura satinata ed è disponibile anche in qualità antiscivolo.

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto a base di resina acrilica per superfici in calcestruzzo nuove o vecchie che, dopo 5 giorni, garantisce un'eccellente resistenza all'abrasione, una superficie priva di polvere, un'ottima impermeabilità e la resistenza a molti prodotti chimici (come olio, succo di agrumi, latte, aceto e acqua).

Un prodotto a base d'acqua a bassissima emissione di VOC.

### LisoChem SRL

Rue de Le Mesnil, 34  
5670 Viroinval (Belgium)  
Phone: +32 60 490 190  
Mobile: +32 483 367 323  
www.lisochem.com  
info@lisochem.com

### Manufacture & Office

Rue des Mousquetaires Gris 35  
ZI de Mariembourg  
5660 Belgium  
Phone: +32 60 490 190  
Mobile: + 32 483 367 323

# LISOFLOOR 2000

Colore tinta unita satinato e disponibile in versione antiscivolo.

*The Green Power for your surface*

## VANTAGGI

LisoFloor 2000 :

- Prodotto a base di resina acrilica
- Per superfici in calcestruzzo nuove e vecchie
- Eccellente resistenza all'abrasione e alla polvere
- Eccellente impermeabilità e resistenza a molti agenti chimici, disponibile anche in versione antiscivolo
- Prodotto a base acqua a bassissime emissioni di VOC

## UTILIZZO

Calcestruzzo nuovo o vecchio

Per traffico medio: pedonale

Attenzione! Il prodotto non è consigliato per il traffico pesante, le automobili, i parcheggi, ecc.

## SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza:

- Tenere fuori dalla portata dei bambini
- Proteggere dal gelo
- Indossare guanti e occhiali di sicurezza
- Coprire tutte le parti metalliche e in vetro prima dell'applicazione

## PROPRIETÀ


- Liquido opaco a seconda del colore, soluzione acquosa
- Punto di ebollizione: 100°C
- Colore: 5 RAL disponibili
- Peso specifico: 1,1
- Durata di conservazione: 6 mesi in contenitore originale chiuso

# LISOFLOOR 2000

Colore tinta unita satinato e disponibile in versione antiscivolo.

*The Green Power for your surface*

## COLORI



RAL 9003



7016



7040



7037



7035

## PREPARAZIONE, APPLICAZIONE

### Note generali :

- Non applicare mai in caso di gelo o pioggia. Non diluire o aggiungere altri prodotti o liquidi al prodotto base.
- È molto importante mescolare bene i prodotti LisoFloor prima e durante l'uso.
- Non lucidare o brillare mai la superficie!

### Preparazione e applicazione : (Vedere il sistema di applicazione)

Non applicare mai quando gela o piove o quando fa molto caldo. Temperatura ideale tra 8°C e 27°C.

- Pulire più volte la superficie con un aspirapolvere o una lavasciuga.
- Miscelare bene il prodotto
- Applicare una prima mano con un rullo (circa 8 m<sup>2</sup>/L).
- Lasciare asciugare per almeno 45 minuti
- Applicare una 2° mano a rullo (circa 10 m<sup>2</sup>/L)
- Lasciare asciugare per almeno 45 minuti
- Applicare una 3<sup>a</sup> mano in base al colore desiderato
- Lasciare asciugare per almeno 24 ore per il traffico pedonale e da 7 a 8 giorni per un traffico più intenso e prestazioni ottimali.

## IMBALLAGGIO

Secchio.....20L

Lisochem S.R.L. Tous droits réservés.  
Date de révision : 15-05-2024