

LISOFLOOR 2000

Satijn effen kleur en verkrijgbaar in antislip



The green power
for your surface

EIGENSCHAPPEN

LisoFloor 2000 is een effen kleur voor betonvloeren. Deze oplossing op basis van verschillende harsen, gemakkelijk te gebruiken en aan te brengen met een roller, geeft je een satijnen afwerking en is ook verkrijgbaar in antislipkwaliteit.

PRODUCTBESCHRIJVING

Product op acrylharsbasis voor nieuwe of oude betonnen oppervlakken dat na 5 dagen een uitstekende slijtvastheid, een stofvrij oppervlak, een uitstekende waterdichting en weerstand tegen vele chemicaliën (zoals olie, citrussap, melk, azijn en water) geeft.

Een product op waterbasis met een zeer lage VOC-uitstoot.

LisoChem SRL

Rue de Le Mesnil, 34
5670 Viroinval (Belgium)
Phone: +32 60 490 190
Mobile: +32 483 367 323
www.lisochem.com
info@lisochem.com

Manufacture & Office

Rue des Mousquetaires Gris 35
ZI de Mariembourg
5660 Belgium
Phone: +32 60 490 190
Mobile: + 32 483 367 323

LISOFLOOR 2000

Satijn effen kleur en verkrijgbaar in antislip.

The Green Power for your surface

VOORDELEN

LisoFloor 2000 :

- Product op basis van acrylhars
- Voor nieuwe en oude betonnen oppervlakken
- Uitstekende weerstand tegen schuren en stof
- Uitstekende waterdichting en bestendigheid tegen vele chemicaliën, en verkrijgbaar in een antislipversie
- Product op waterbasis met zeer lage VOC-uitstoot

GEBRUIK

Nieuw of oud beton

Voor gemiddeld verkeer: voetganger

Waarschuwing! Het product wordt niet aanbevolen voor zwaar verkeer, auto's, parkeergarages, enz.

VEILIGHEID

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad:

- Buiten bereik van kinderen houden
- Beschermen tegen vorst
- Draag handschoenen en een veiligheidsbril
- Bedek alle metalen en glazen onderdelen voor het aanbrengen

EIGENSCHAPPEN

- Ondoorzichtige vloeistof, afhankelijk van kleur, waterige oplossing
- Kookpunt: 100°C
- Kleur: 5 RAL beschikbaar
- Soortelijk gewicht: 1.1
- Houdbaarheid: 6 maanden in originele, gesloten verpakking

LISOFLOOR 2000

Satijn effen kleur en verkrijgbaar in antislip.

The Green Power for your surface

KLEUREN



RAL 9003

7016

7040

7037

7035

VOORBEREIDING, TOEPASSING,

Algemene opmerkingen :

- Nooit toepassen bij vorst of regen. Nooit verdunnen of andere producten of vloeistoffen toevoegen aan het basisproduct.
- Het is erg belangrijk om LisoFloor producten goed te mengen voor en tijdens gebruik.
- Het oppervlak nooit polijsten of glanzen!

Voorbereiding en applicatie : (Zie applicatiesysteem)

Nooit aanbrengen als het vriest of regent of als het erg warm is. Ideale temperatuur tussen 8°C en 27°C.

- Reinig het oppervlak meerdere keren met een stofzuiger of schrobzuigmachine.
- Meng het product goed
- Breng een 1e laag aan met een roller (ongeveer 8 m²/L)
- Laat minstens 45 minuten drogen
- Breng een 2e laag aan met een roller (ongeveer 10 m²/L)
- Minstens 45 minuten laten drogen
- Breng een 3e laag aan volgens de gewenste kleur
- Laat minstens 24 uur drogen voor voetgangersverkeer en 7 tot 8 dagen voor zwaarder verkeer en optimale prestaties.

VERPAKKING

Emmer20L

Lisochem S.R.L. Tous droits réservés.
Date de révision : 15-05-2024