

LISOFLOOR 3000

Resina antideslizante transparente opcional para suelos de hormigón



The green power
for your surface

CARACTERÍSTICAS

LisoFloor 3000 es una capa de acabado transparente para suelos de hormigón. Esta solución fácil de usar, aplicada con rodillo y basada en diversas resinas, le proporcionará un acabado semimate y también está disponible como solución antideslizante.

AS: Antideslizante

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Producto a base de resina acrílica para superficies de hormigón nuevas y viejas que, al cabo de 5 días, le proporcionará una excelente resistencia a la abrasión, impermeabilidad real, antipolvo y resistencia a muchos productos químicos (como aceite, zumos de cítricos, leche, vinagre y agua).

Producto a base de agua, sin disolventes y con muy bajas emisiones de COV. emisiones.

LisoChem SRL

Rue de Le Mesnil, 34
5670 Viroinval
(Belgium)
Phone: +32 60 490 190
Mobile: +32 483 367 323
www.lisochem.com
info@lisochem.com

Manufacture & Office

Rue des Mousquetaires Gris
35 ZI de Mariembourg
5660 Belgium

LISOFLOOR 3000

Resina antideslizante transparente opcional para suelos de hormigón

The Green Power for your Concrete

BENEFICIOS

LisoFloor 3000 :

- Producto basado en una gama de nuevas resinas al agua.
- - Excelente resistencia a la abrasión, al polvo y al deslizamiento.
- - Excelente repelencia al agua y al aceite de la superficie.
- - Producto en solución acuosa, con un índice de emisión de COV muy bajo..

UTILICE

Hormigón nuevo o viejo

Para tráfico medio: peatones, coches, Clark, etc.

SEGURIDAD

Consulte la ficha de datos de seguridad:

- Mantener fuera del alcance de los niños
- Proteger de las heladas
- Llevar guantes y gafas de seguridad
- Cubrir todas las partes metálicas y de cristal antes de la aplicación

PROPIEDADES

Líquido transparente

Solución acuosa

Peso específico: 1,1

Punto de ebullición: 100°C

Caducidad: 6 meses en su envase original cerrado y almacenado en lugar cerrado en condiciones normales.

LISOFLOOR 3000

Resina antideslizante transparente opcional para suelos de hormigón

The Green Power for your Concrete

PREPARACIÓN, APLICACIÓN, MANTENIMIENTO

Indicaciones generales :

- Nunca aplicar con heladas o lluvia. Nunca diluir o añadir otros productos o líquidos al producto base.
- - Es muy importante mezclar bien los productos LisoFloor antes y durante su uso.
- - Nunca pulir o abrillantar la superficie

!

Preparación y aplicación: (Ver sistema de aplicación)

Nunca aplicar cuando esté helando o lloviendo o cuando haga mucho calor. Temperatura ideal entre 8°C y 27°C.

- Limpiar varias veces la superficie con una aspiradora o fregadora.
- Mezclar bien el producto
- Aplicar una 1ª capa con rodillo (aprox. 8 m²/L)
- Dejar secar al menos 45 minutos
- Aplicar una 2ª capa con rodillo (aprox. 10 m²/L)
- Dejar secar durante al menos 45 minutos
- Dejar secar al menos 24 horas para el tráfico peatonal y de 7 a 8 días para un tráfico más intenso y un rendimiento óptimo.

Mantenimiento :

Limpiar la superficie al menos una vez por semana con una fregadora y jabón neutro.

EQUIPAMIENTO

Autolavadora con cepillos muy suaves

Aspiradora

Rodillo

ENVASADO

Cubo 20L