LISOFLOOR 3000

Résine transparente et anti-dérapante en option pour sols en béton

LISOCHEM
Chemicals for Construction

The green power for your concrete

LisoChem SRL
Rue de Le Mesnil, 34
5670 Viroinval
(Belgium)
Phone: +32 60 490 190
Mobile: +32 483 367 323
www.lisochem.com
info@lisochem.com

Manufacture & Office
Rue des Mousquetaires Gris
35 ZI de Mariembourg
5660 Belgium
Phone: +32 60 490 190
Mobile: + 32 483 367 323

CARACTÉRISTIQUES

LisoFloor 3000 est une couche de finition transparente pour sols en béton. Cette solution à base de différentes résines, facile à utiliser et à appliquer au rouleau, vous permettra d'obtenir un sol semi-mat et disponible également en solution anti-dérapante.
AS : Anti-Slip

DESCRIPTION DU PRODUIT

Produit à base de résine acrylique pour surfaces en béton neuves et anciennes qui vous donnera après 5 jours une excellente résistance à l'abrasion, une réelle étanchéité, anti-poussière, une excellente imperméabilité et une résistance à de nombreux produits chimiques (comme l'huile, les jus d'agrumes, le lait, le vinaigre et l'eau).

Produit en solution aqueuse, sans aucun solvant et avec un taux d'émission de COV. Très faible.

LISOFLOOR 3000

Résine transparente et anti-dérapante en option pour sols en béton

The Green Power for your Concrete

CARACTÉRISTIQUES

LisoFloor 3000 :

- Produit basé sur un ensemble de nouvelles résines aqueuses.
- Excellente résistance à l'abrasion, à la poussière et au glissement.
- Excellente hydrophobie et oléophobe de la surface.
- Produit en solution aqueuse, avec un très faible taux d'émission de COV.

UTILISATION

Béton neuf ou ancien

Pour un trafic moyen : piéton, voiture, Clark, etc.

SECURITÉ

Pour plus d'informations, veuillez-vous référer à la fiche de données de sécurité :

- Tenir hors de portée des enfants
- Protéger du gel
- Porter des gants et des lunettes de sécurité
- Couvrir toutes les parties métalliques et en verre avant l'application

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Liquide transparent

Solution aqueuse

Densité : 1,1

Point d'ébullition : 100°C

Durée de conservation : 6 mois dans un récipient original et fermé et stocké dans un endroit fermé et dans des conditions normales

LisoChem SRL
Rue de Le Mesnil, 34 • 5670 Viroinval
(Belgium) Phone: +32 60 490 190 | Mobile: +32 483 367 323
www.lisochem.com • info@lisochem.com

LISOFLOOR 3000

Résine transparente et anti-dérapante en option pour sols en béton

The Green Power for your Concrete

PRÉPARATION, APPLICATION, ENTRETIEN

Remarques générales :

- Ne jamais appliquer par temps de gel ou de pluie. Ne jamais diluer ou ajouter d'autres produits ou liquides au produit de base
- Il est très important de bien mélanger les produits LisoFloor avant et pendant l'utilisation.
- Ne jamais polir ou lustrer la surface !

Préparation et application : (Voir système d'application)

Ne jamais appliquer par temps de gel ou de pluie ou par forte chaleur. Température idéale entre 8° C et 27° C.

- Nettoyer plusieurs fois la surface avec un aspirateur et une autolaveuse
- Bien mélanger le produit
- Appliquer une 1ère couche au rouleau (environ 8 m^2/L)
- Laisser sécher au moins 45 minutes
- Appliquer une 2ème couche au rouleau (environ 10 m^2/L)
- Laisser sécher au moins 45 minutes
- Laisser sécher au moins 24 heures pour un trafic piétonnier et 7 à 8 jours pour un trafic plus lourd et une efficacité optimale

Entretien :

Nettoyer la surface au moins une fois par semaine avec une autolaveuse et du savon neutre

MATÉRIEL

Auto-Laveuse avec brosses très douces

Aspirateur

Rouleau

EMBALLAGE

Seau 20 L

Lisochem S.R.L. Tous droits réservés.
Date de révision : 15-05-2024

LISOCHEM
Chemicals for Construction

LisoChem SRL
Rue de Le Mesnil, 34 • 5670 Viroinval (Belgium)
Phone: +32 60 490 190 | Mobile: +32 483 367 323
www.lisochem.com • info@lisochem.com