

LISOFLOOR 4000

Protección coloreada o transparente para suelos de madera



The green power
for your surface

LisoChem SRL

Rue de Le Mesnil, 34 5670
Viroinval (Belgium)

Phone: +32 60 490 190

Mobile: +32 483 367 323

www.lisochem.com
info@lisochem.com

Manufacture & Office

Rue des Mousquetaires Gris 35
ZI de Mariembourg

5660 Belgium

Phone: +32 60 490 190

Mobile: + 32 483 367 323

CARACTERÍSTICAS

LisoFloor 4000 está compuesto por polímeros reactivos. Esta solución acuosa proporciona una excelente protección para suelos de madera, tanto en interiores como en exteriores..

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

LisoFloor 4000 cumple las normas VOC vigentes en todo el mundo. LisoFloor 4000, a la vez que proporciona un acabado satinado o brillante, coloreado o transparente, protegerá su suelo de madera. Fácil de aplicar con rodillo.

Excelente durabilidad de esta protección. Aumenta considerablemente la resistencia al desgaste. No se descascarilla ni decolora. Producto a base de agua, sin disolventes y con muy bajas emisiones de COV.

Para uso interior o exterior. Para todo tipo de maderas. No pulir ni abrillantar.

BENEFICIOS

LisoFloor 4000 :

- Producto basado en una gama de nuevas resinas al agua
- Excelente resistencia a la abrasión y al polvo
- Excelente hidrofobicidad y oleofobia de la superficie
- Gran resistencia a las manchas (aceite, vinagre, limón, ácido, base,)
- Producto al agua, sin disolventes y con muy bajas emisiones de COV

LISOFLOOR 4000

Protección coloreada o transparente para suelos de madera

APLICACIÓN

LisoFloor 4000 puede aplicarse en interiores o exteriores. Para todo tipo de maderas. No pulir ni bruñir este producto.

Lijar bien la superficie en el sentido de la veta antes de la aplicación. La superficie debe estar libre de partículas de madera y polvo.

Aplicar 1 mano de LisoFloor 4000 con rodillo (consumo en función de la porosidad de la madera).

Dejar secar al menos 45 minutos.

Aplicar una 2ª mano de LisoFloor 4000 con rodillo (consumo en función de la porosidad de la madera).

La superficie tratada será accesible a los peatones después de 24 horas y a todo tipo de tráfico 8 días después de la aplicación.

SEGURIDAD

Consulte la ficha de datos de seguridad:

- Mantener fuera del alcance de los niños
- Proteger de las heladas
- Llevar guantes y gafas de seguridad
- Cubrir todas las partes metálicas y de cristal antes de la aplicación

PROPIEDADES

Líquido transparente

Solución acuosa

Peso específico: 1,1

Punto de ebullición: 100°C

Caducidad: 1 año en su envase original cerrado y almacenado en lugar cerrado en condiciones normales.

EMBALAJE

Cubo 20L