LISOFLOOR 4000

Protection colorée ou transparente pour les sols en bois

LISOCHEM
Chemicals for Construction

The green power
for your surface

LisoChem SRL

Rue de Le Mesnil, 34 5670
Viroinval (Belgium)

Phone: +32 60 490 190

Mobile: +32 483 367 323

www.lisochem.com
info@lisochem.com

Manufacture & Office

Rue des Mousquetaires Gris 35
ZI de Mariembourg

5660 Belgium

Phone: +32 60 490 190

Mobile: + 32 483 367 323

CARACTÉRISTIQUES

LisoFloor 4000 est composé de polymères réactifs. Cette solution aqueuse constitue une excellente protection pour les sols en bois, en intérieur comme en extérieur.

DESCRIPTION DU PRODUIT

LisoFloor 4000 est conforme aux normes COV en vigueur dans le monde. LisoFloor 4000, tout en donnant une finition satinée ou brillante, colorée ou transparent, protègera votre sol en bois. Application facile au rouleau.

Excellente durabilité de cette protection. Forte augmentation de la résistance à l'usure. Ne s'écaille pas et ne se décolore pas. Produit en solution aqueuse, sans aucun solvant et avec un taux d'émission en COV très faible.

Utilisation intérieure ou extérieure. Pour tout type de bois. Ne pas polir ou burnish ce produit.

BENEFICES

LisoFloor 4000 :

- Produit base sur un ensemble de nouvelles résines aqueuses
- Excellente résistance à l'abrasion, à la poussière
- Excellente hydrophobie et oléo phobie de la surface
- Très résistant aux tâches (huile, vinaigre, citron, acide, base, ….)
- Produit en solution aqueuse, sans aucun solvant et avec un très faible taux d'émission de COV

LISOFLOOR 4000

Protection colorée ou transparente pour les sols en bois

APPLICATION

LisoFloor 4000 peut être appliqué en intérieure ou extérieure. Pour tout type de bois. Ne pas polir ou burnish ce produit.

Bien poncer la surface dans le sens de la fibre avant application. La surface doit être exempte de toutes particules de bois et poussières.

Appliquer 1 couche de LisoFloor 4000 au rouleau (consommation en fonction de la porosité du bois)

Laisser sécher au moins 45 minutes.

Appliquer une 2ème couche de LisoFloor 4000 au rouleau (consommation en fonction de la porosité du bois)

La surface traitée sera accessible aux piétons après 24 heures et à toute circulation 8 jours après l'application.

SECURITE

Pour plus d'informations, veuillez-vous référer à la fiche de données de sécurité :

- Tenir hors de portée des enfants
- Protéger du gel
- Porter des gants et des lunettes de sécurité
- Couvrir toutes les parties métalliques et en verre avant l'application

PROPRIETES

Liquide transparent

Densité : 1,11

Température d'ébullition : 100°C

Durée de conservation : 1 an dans son conditionnement original, fermé et stocké dans un endroit fermé et dans des conditions normales

CONDITIONNEMENT

Seau 20L

Lisochem S.R.L. Tous droits réservés.

Date de révision : 15-05-2024

LISOCHEM
Chemicals for Construction

LisoChem SRL
Rue de le Mesnil, 34 - 5670 Viroinval (Belgium)
Phone : +32 60 490 190 - Mobile: +32 483 367 323
www.lisochem.com - info@lisochem.com