

LISOFLOOR 4000

Protezione colorata o trasparente per pavimenti in legno



The green power
for your surface

LisoChem SRL

Rue de Le Mesnil, 34 5670
Viroinval (Belgium)

Phone: +32 60 490 190

Mobile: +32 483 367 323

www.lisochem.com
info@lisochem.com

Manufacture & Office

Rue des Mousquetaires Gris 35
ZI de Mariembourg

5660 Belgium

Phone: +32 60 490 190

Mobile: + 32 483 367 323

CARATTERISTICHE

LisoFloor 4000 è composto da polimeri reattivi. Questa soluzione a base d'acqua fornisce un'eccellente protezione per i pavimenti in legno, sia all'interno che all'esterno.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

LisoFloor 4000 è conforme alle norme VOC vigenti in tutto il mondo. LisoFloor 4000, oltre a dare una finitura satinata o lucida, colorata o trasparente, protegge il vostro pavimento in legno. Facile da applicare con un rullo.

Eccellente durata della protezione. Aumenta notevolmente la resistenza all'usura. Non si sfalda e non scolorisce. Prodotto a base d'acqua, privo di solventi e a bassissima emissione di VOC.

Per uso interno o esterno. Per tutti i tipi di legno. Non lucidare o bruciare questo prodotto.

VANTAGGI

LisoFloor 4000 :

- Prodotto basato su una gamma di nuove resine a base d'acqua
- Eccellente resistenza all'abrasione e alla polvere
- Eccellente idrofobicità e oleofobicità della superficie
- Alta resistenza alle macchie (olio, aceto, limone, acidi, basi,)
- Prodotto a base d'acqua, privo di solventi e a bassissime emissioni di VOC

LISOFLOOR 4000

Protezione colorata o trasparente per pavimenti in legno

APPLICAZIONE

LisoFloor 4000 può essere applicato all'interno o all'esterno. Per tutti i tipi di legno. Non lucidare o brunire questo prodotto.

Prima dell'applicazione, carteggiare bene la superficie nel senso della venatura. La superficie deve essere priva di particelle di legno e polvere.

Applicare 1 mano di LisoFloor 4000 con un rullo (il consumo dipende dalla porosità del legno).

Lasciare asciugare per almeno 45 minuti.

Applicare una seconda mano di LisoFloor 4000 a rullo (il consumo dipende dalla porosità del legno).

La superficie trattata sarà accessibile ai pedoni dopo 24 ore e a tutto il traffico 8 giorni dopo l'applicazione.

SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza:

- Tenere fuori dalla portata dei bambini
- Proteggere dal gelo
- Indossare guanti e occhiali di sicurezza
- Coprire tutte le parti metalliche e in vetro prima dell'applicazione

PROPRIETÀ

Liquido trasparente

Soluzione acquosa

Peso specifico: 1,1

Punto di ebollizione: 100°C

Si conserva per 1 anno nel contenitore originale chiuso e conservato in luogo chiuso in condizioni normali.

IMBALLAGGIO

Secchio20L