

LISOFLOOR 4000

Gekleurde of transparante bescherming voor houten vloeren



The green power
for your surface

LisoChem SRL

Rue de Le Mesnil, 34 5670
Viroinval (Belgium)

Phone: +32 60 490 190

Mobile: +32 483 367 323

www.lisochem.com
info@lisochem.com

Manufacture & Office

Rue des Mousquetaires Gris 35
ZI de Mariembourg

5660 Belgium

Phone: +32 60 490 190

Mobile: + 32 483 367 323

EIGENSCHAPPEN

LisoFloor 4000 is samengesteld uit reactieve polymeren. Deze waterige oplossing biedt een uitstekende bescherming voor houten vloeren, zowel binnen als buiten.

PRODUCTBESCHRIJVING

LisoFloor 4000 voldoet aan de huidige VOC-normen wereldwijd. LisoFloor 4000 geeft een satijnen of glanzende afwerking, gekleurd of transparant, en beschermt je houten vloer. Gemakkelijk aan te brengen met een roller.

Uitstekende duurzaamheid van deze bescherming. Verhoogt de slijtvastheid aanzienlijk. Zal niet afbladderen of verkleuren. Oplosmiddelvrij product op waterbasis met een zeer lage VOS-uitstoot.

Voor binnen en buiten. Voor alle houtsoorten. Dit product niet polijsten of polijsten..

VOORDELEN

LisoFloor 4000 :

- Product op basis van een reeks nieuwe harsen op waterbasis
- Uitstekende weerstand tegen schuren en stof
- Uitstekende hydrofobiciteit en oleofobie van het oppervlak
- Zeer goed bestand tegen vlekken (olie, azijn, citroen, zuur, base,)
- Oplosmiddelvrij product op waterbasis met zeer lage VOC-emissie

LISOFLOOR 4000

Gekleurde of transparante bescherming voor houten vloeren

TOEPASSING

LisoFloor 4000 kan binnen en buiten worden aangebracht. Voor alle houtsoorten. Dit product niet polijsten of polijsten.

Schuur het oppervlak goed in de richting van de houtnerf voor het aanbrengen. Het oppervlak moet vrij zijn van alle houtdeeltjes en stof.

Breng 1 laag LisoFloor 4000 aan met een roller (verbruik afhankelijk van de poreusheid van het hout).

Laat minstens 45 minuten drogen.

Breng een 2e laag LisoFloor 4000 aan met een roller (verbruik afhankelijk van de poreusheid van het hout).

Het behandelde oppervlak zal toegankelijk zijn voor voetgangers na 24 uur en voor alle verkeer 8 dagen na het aanbrengen.

VEILIGHEID

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad:

- Buiten bereik van kinderen houden
- Beschermen tegen vorst
- Draag handschoenen en een veiligheidsbril
- Bedek alle metalen en glazen onderdelen voor het aanbrengen

EIGENSCHAPPEN

Heldere vloeistof

Soortelijk gewicht: 1.11

Kooktemperatuur: 100°C

Houdbaarheid: 1 jaar in originele, gesloten verpakking, bewaard op een afgesloten plaats onder normale omstandigheden.

VERPAKKING

Emmer20L