

LISOFLOOR 900

Härter für Betonböden

EINZIGARTIGE BASIS FÜR IHRE FARBIGEN BÖDEN !



The green power
for your surface

EIGENSCHAFTEN

LisoFloor 900 ist ein Härter, der eine Reihe von Silikaten der neuesten Generation kombiniert. Dieser Härter wird die Grundlage für Ihren mit unserem LisoFloor 1000 gefärbten Boden bilden.

PRODUKTBE SCHREIBUNG

LisoFloor 900 ist ein Härter, der eine Reihe von Silikaten der neuesten Generation kombiniert.

Diese wässrige Lösung von Kaliumsilikaten, kombiniert mit der neuesten Entwicklung von wasserabweisenden Polymeren, kann auf neuen und alten Betonböden verwendet werden.

Sehr einfach in der Anwendung. Diese Lösung muss nicht abgespült werden. Ausgezeichneter Staubschutz, erhöht die Härte der Oberfläche zwischen 15 und 20% und verleiht eine gute Wasserundurchlässigkeit.

Diese einfach zu verwendende, wässrige Lösung entspricht den weltweit geltenden VOC-Standards.

In Verbindung mit unserer Pigmentreihe - LisoFloor 1000 - erhalten Sie damit eine transparente und durchdringende Farbe.

LisoChem SRL

Rue de Le Mesnil, 34
5670 Viroinval
(Belgium)
Phone: +32 60 490 190
Mobile: +32 483 367 323
www.lisochem.com
info@lisochem.com

Manufacture & Office

Rue des Mousquetaires Gris
35 ZI de Mariembourg
5660 Belgium

LISOFLOOR 900

Härter für Betonböden

EINZIGARTIGE BASIS FÜR IHRE FARBIGEN BÖDEN!

The Green Power for your floor

VORTEILE

- Produkt auf der Grundlage der neuen Kaliumsilikate.
- Härter für neue und alte Betonoberflächen.
- Hervorragende Abriebfestigkeit, staubabweisend.
- Gute Imprägnierung der Oberfläche, einfache Pflege.
- Produkt in wässriger Lösung, Lösungsmittelfrei und mit sehr geringen VOC-Emissionen.
- Dieser Härter wird die Grundlage für Ihren mit unserem LisoFloor 1000 gefärbten Boden sein. (Beschreibung im TDS von LisoTop 1000)

ANWENDUNG

Frischer, neuer oder alter Beton

Fabrikhallen, Lager, Lagerhäuser, Vertriebszentren, Lebensmittel-, Textil-, Pharma-, Elektronik- und Chemiewerke, Kühlhäuser, Abfüllanlagen, Lagerhäuser für Flugzeuge und Autos usw.

Gebäude : Gesundheitszentren und Krankenhäuser, Büros, Restaurant-Cafeterien, Justizvollzugsanstalten, Geschäfte und Einkaufszentren, Schulen, Universitätsstadien, Tierkliniken, Gemeinschaftsbereiche, Alleen und Flure, keimfreie Umgebungen, Küchen, Laboratorien.

SICHERHEIT

Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt :

- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Vor Frost schützen.
- Handschuhe und Schutzbrille tragen.
- Alle Metall- und Glasteile vor dem Auftragen abdecken.

EIGENSCHAFTEN

- Transparente Flüssigkeit
- Geruchlos
- pH-Wert: 12
- Dichte: 1.12
- Siedepunkt: 100°C
- Haltbarkeit: 1 Jahr in geschlossener Originalverpackung

LISOFLOOR 900

Härter für Betonböden

EINZIGARTIGE BASIS FÜR IHRE FARBIGEN BÖDEN!

The Green Power for your Concrete

VORBEREITUNG, ANWENDUNG, PFLEGE

Allgemeine Hinweise :

- Niemals bei Frost oder Regen auftragen. Jedes Mal einen Probeanstrich auf dem Untergrund an einer unauffälligen Stelle durchführen.
- Niemals das Grundprodukt verdünnen oder andere Produkte oder Flüssigkeiten hinzufügen. Es ist sehr wichtig, die LisoFloor-Produkte vor und während der Anwendung gut zu mischen.

Vorbereitung und Anwendung:

Niemals bei Frost oder Regen auftragen. Jedes Mal an einer unauffälligen Stelle einen Probeanstrich auf dem Untergrund vornehmen.

- Die Oberfläche mit einem Staubsauger und einer Scheuersaugmaschine reinigen.
- Das Produkt auf die Oberfläche sprühen (zwischen 8 und 14 m²/L je nach Porosität des Betons).
- Das Produkt mit einem weichen Besen oder einer Mikrofaser verteilen.
- Die Oberfläche 20 Minuten lang feucht halten.
- Nach 20 Minuten überschüssiges Produkt entfernen.
- Wenn die Oberfläche trocken ist, die Oberfläche polieren oder schleifen.

Bitte lesen Sie das Anwendungssystem.

Pflege: Reinigen Sie die Oberfläche im ersten Monat nach der Anwendung mindestens einmal pro Woche mit einer Scheuersaugmaschine und einer neutralen Seife (LisoClean 820). Dies erhöht die Härte und die Widerstandsfähigkeit gegen verschiedene Flecken wie Öl, Getränke etc.

VERPACKUNG

Eimer.....20L

IBC.....1000L