

LISOFLOOR 900

Verharder voor betonvloeren

EEN UNIEKE BASIS VOOR JE GEKLEURDE VLOEREN !



The green power
for your surface

EIGENSCHAPPEN

LisoFloor 900 is een verharder die de nieuwste generatie silicaten combineert. Deze verharder vormt de basis voor je vloer die wordt gekleurd met onze LisoFloor 1000.

PRODUCTBESCHRIJVING

LisoFloor 900 is een verharder die een reeks silicaten van de laatste generatie combineert.

Deze waterige oplossing van kaliumsilicaten, gecombineerd met de nieuwste ontwikkeling van waterafstotende polymeren, kan worden gebruikt op nieuwe of oude betonvloeren.

Zeer gemakkelijk te gebruiken. Spoelen is niet nodig. Uitstekende stofbeheersing, verhoogt de hardheid van het oppervlak met 15-20% en zorgt voor een goede waterdichting.

Deze gebruiksvriendelijke oplossing op waterbasis voldoet wereldwijd aan de huidige VOC-norm

In combinatie met ons gamma pigmenten - LisoFloor 1000 - zorgt het voor een transparante, indringende kleur

LisoChem SRL

Rue de Le Mesnil, 34
5670 Viroinval
(Belgium)
Phone: +32 60 490 190
Mobile: +32 483 367 323
www.lisochem.com
info@lisochem.com

Manufacture & Office

Rue des Mousquetaires Gris
35 ZI de Mariembourg
5660 Belgium

LISOFLOOR 900

Verharder voor betonvloeren

EEN UNIEKE BASIS VOOR JE GEKLEURDE VLOEREN!

The Green Power for your floor

VOORDELEN

- Product op basis van de nieuwe kaliumsilicaten
- Verharder voor nieuwe en oude betonoppervlakken.
- Uitstekende slijtvastheid, stofdicht.
- Goede oppervlakteafdichting, eenvoudig onderhoud.
- Waterig, oplosmiddelvrij product met zeer lage VOC-uitstoot.
- Deze verharder vormt de basis voor je gekleurde vloer met onze LisoFloor 1000 (Beschrijving in de LisoTop 1000 TDS).

GEBRUIK

Vers beton, nieuw of oud

Fabriekshangars, opslag, magazijnen, distributiecentra, voedsel-, textiel-, farmaceutische, elektronische en chemische fabrieken, koelhuizen, bottelarijen, magazijnen voor de luchtvaart en auto-industrie, enz.

Gebouwen : Gezondheidscentra en ziekenhuizen, kantoren, restaurantcafetaria's, gevangenissen, winkels en winkelcentra, scholen, universiteitsstadions, dierenklinieken, gemeenschappelijke ruimtes, gangen en wandelpaden, aseptische omgevingen, keukens, laboratoria.

VEILIGHEID

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad:

- Buiten bereik van kinderen houden
- Beschermen tegen vorst
- Draag handschoenen en een veiligheidsbril
- Bedek alle metalen en glazen onderdelen voor het aanbrengen

EIGENSCHAPPEN

- Heldere vloeistof
- Reukloos
- pH : 12
- Dichtheid: 1.12
- Kookpunt : 100°C
- Houdbaarheid: 1 jaar in originele gesloten verpakking

LISOFLOOR 900

Verharder voor betonvloeren

EEN UNIEKE BASIS VOOR JE GEKLEURDE VLOEREN !

The Green Power for your Concrete

VOORBEREIDING, TOEPASSING, ONDERHOUD

Algemene opmerkingen :

- Nooit aanbrengen bij vorst of regen. Voer altijd een testtoepassing uit op de ondergrond op een onopvallende plaats.
- Verdun het basisproduct nooit en voeg er nooit andere producten of vloeistoffen aan toe. Het is zeer belangrijk om het product goed te mengen voor en tijdens gebruik.

Voorbereiding en toepassing :

Voer altijd een testapplicatie uit op de ondergrond op een onopvallende plaats.

- Reinig het oppervlak met een stofzuiger en schrobzuigmachine
- Spuit het product op het oppervlak (tussen 8 en 14 m²/L afhankelijk van de poreusheid van het beton)
- Smeer het product uit met een zachte bezem of microvezeldoek
- Houd het oppervlak 20 minuten vochtig
- Na 20 minuten het overtollige product verwijderen
- Na droging het oppervlak polijsten of schuren

Lees het applicatiesysteem.

Onderhoud : Reinig het oppervlak ten minste eenmaal per week met een schrobzuigmachine en een neutrale zeep (LisoClean 820) gedurende de eerste maand van toepassing. Dit zal de hardheid en weerstand tegen verschillende vlekken zoals olie, drank, enz. verhogen.

VERPAKKING

Emmer20L

IBC.....1000L

Lisochem S.R.L. Tous droits réservés.
Date de révision : 15-05-2024