

LISOFLOOR 950

Härter und Porenfüller für Betonböden



The green power
for your surface

LisoChem SRL

Rue de Le Mesnil, 34
5670 Viroinval
(Belgium)
Phone: +32 60 490 190
Mobile: +32 483 367 323
www.lisochem.com
info@lisochem.com

Manufacture & Office

Rue des Mousquetaires Gris
35 ZI de Mariembourg
5660 Belgium

EIGENSCHAFTEN

LisoFloor 950 ist ein Härter, der eine Reihe von Silikaten der neuesten Generation kombiniert.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Dieser Härter kombiniert Kaliumsilikat mit den neuesten Entwicklungen im Bereich Lithiumsilikat und kann auf neuen oder alten Beton aufgesprüht werden.

Er ist ein hervorragender Staubschutz, erhöht die Härte der Oberfläche um 15 bis 25% und sorgt für eine außergewöhnliche Imprägnierung. Diese wässrige Lösung ist einfach zu verwenden, muss nicht mit Wasser abgespült werden und entspricht den weltweit geltenden VOC-Normen.

Dieses Produkt dringt aufgrund der kleineren Größe seiner Kalium- und Lithiummoleküle tiefer ein. Dieses Produkt wird auch für Böden empfohlen, die eine hohe Politur benötigen, um die Haltbarkeit der Oberfläche zu erhöhen.

LISOFLOOR 950

Härter und Porenfüller für Betonböden

The Green Power for your surface

VORTEILE

- Produkte auf Lithium- und Kaliumbasis
- Härter für neue und alte Betonoberflächen.
- Hervorragende Abriebfestigkeit, staubabweisend
- Produkt in wässriger Lösung, Lösungsmittelfrei und mit sehr geringen VOC-Emissionen.
- Eignet sich für Betonpolierprozesse und erhöht die Haltbarkeit einer polierten Oberfläche

ANWENDUNG

Frischer, neuer oder alter Beton

SICHERHEIT

Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt :

- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Vor Frost schützen.
- Handschuhe und Schutzbrille tragen.
- Alle Metall- und Glasteile vor dem Auftragen abdecken.

EIGENSCHAFTEN

- Transparente Flüssigkeit
- Geruchlos
- pH-Wert: 12
- Dichte: 1.11
- Siedepunkt: 100°C
- Haltbarkeit: 1 Jahr in geschlossener Originalverpackung
-

LISOFLOOR 950

Härter und Porenfüller für Betonböden

The Green Power for your surface

VORBEREITUNG, ANWENDUNG, PFLEGE

Allgemeine Hinweise :

- Niemals bei Frost oder Regen auftragen. Jedes Mal einen Probeanstrich auf dem Untergrund an einer unauffälligen Stelle durchführen.
- Niemals das Grundprodukt verdünnen oder andere Produkte oder Flüssigkeiten hinzufügen. Es ist sehr wichtig, die LisoFloor-Produkte vor und während der Anwendung gut zu mischen.

Vorbereitung und Anwendung:

Niemals bei Frost oder Regen auftragen. Jedes Mal an einer unauffälligen Stelle einen Probeanstrich auf dem Untergrund vornehmen.

- Die Oberfläche mit einem Staubsauger und einer Scheuersaugmaschine reinigen.
- Das Produkt auf die Oberfläche sprühen (zwischen 8 und 14 m²/L je nach Porosität des Betons).
- Das Produkt mit einem weichen Besen oder einer Mikrofaser verteilen.
- Die Oberfläche 20 Minuten lang feucht halten.
- Nach 20 Minuten überschüssiges Produkt entfernen.
- Wenn die Oberfläche trocken ist, die Oberfläche polieren oder schleifen.

Bitte lesen Sie das Anwendungssystem.

Pflege: Reinigen Sie die Oberfläche im ersten Monat nach der Anwendung mindestens einmal pro Woche mit einer Scheuersaugmaschine und einer neutralen Seife (LisoClean 820). Dies erhöht die Härte und die Widerstandsfähigkeit gegen verschiedene Flecken wie Öl, Getränke etc.

VERPACKUNG

Eimer.....20L

IBC.....1000L

Lisochem S.R.L. Tous droits réservés.
Date de révision : 15-05-2024