

# LISOFLOOR 950

Endurecedor y sellador para suelos de hormigón



The green power  
for your surface

#### LisoChem SRL

Rue de Le Mesnil, 34  
5670 Viroinval  
(Belgium)  
Phone: +32 60 490 190  
Mobile: +32 483 367 323  
www.lisochem.com  
info@lisochem.com

#### Manufacture & Office

Rue des Mousquetaires Gris  
35 ZI de Mariembourg  
5660 Belgium

## CARACTERÍSTICAS

LisoFloor 950 es un endurecedor que combina una gama de silicatos de última generación.

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Combinando silicato potásico con los últimos avances en silicato de litio, este endurecedor puede aplicarse por pulverización sobre hormigón nuevo o viejo.

Es un excelente supresor de polvo, aumenta la dureza de la superficie entre un 15 y un 25% y proporciona una impermeabilización excepcional. Esta solución alcalina es fácil de usar, no requiere aclarado con agua y cumple las normas VOC vigentes en todo el mundo.

Este producto penetra más profundamente gracias al pequeño tamaño de sus moléculas de potasio y litio. Este producto también se recomienda para suelos que requieren un pulido intenso para aumentar la durabilidad de la superficie.

# LISOFLOOR 950

Endurecedor y sellador para suelos de hormigón

*The Green Power for your surface*

## BENEFICIOS

- Productos a base de litio y potasio Durcisseur pour les surfaces en béton neuf et ancien
- Endurecedor para superficies de hormigón nuevas y viejas
- Excelente resistencia a la abrasión y al polvo
- Producto de base acuosa, sin disolventes y con muy bajas emisiones de COV
- Adecuado para procesos de pulido del hormigón y aumenta la durabilidad del acabado pulido

## UTILICE

Hormigón fresco, nuevo o viejo

## SEGURIDAD

Consulte la ficha de datos de seguridad:

- Mantener fuera del alcance de los niños
- Proteger de las heladas
- Llevar guantes y gafas de seguridad
- Cubrir todas las partes metálicas y de cristal antes de la aplicación

## PROPIEDADES

- Líquido transparente
- Inodoro
- Solution aqueuse
- Peso específico : 1.12
- pH : 12
- Caducidad: 1 año en su envase original cerrado

# LISOFLOOR 950

Endurecedor y sellador para suelos de hormigón

*The Green Power for your surface*

## PREPARACIÓN, APLICACIÓN, MANTENIMIENTO

### Indicaciones generales:

- No aplicar nunca con heladas o lluvia. Realizar siempre una aplicación de prueba sobre el soporte en un lugar poco visible.
- Nunca diluir o añadir otros productos o líquidos al producto base. Es muy importante mezclar bien los productos LisoFloor antes y durante su uso.

### Preparación y aplicación:

- Limpiar la superficie con una aspiradora y una fregadora-secadora.
- Pulverizar el producto sobre la superficie (entre 8 y 14 m<sup>2</sup>/L dependiendo de la porosidad del hormigón).
- Extender el producto con una escoba de cerdas suaves y un paño de microfibra
- Mantener la superficie húmeda durante 20 minutos
- Después de 20 minutos, eliminar el exceso de producto
- Cuando la superficie esté seca, púlala o líjala

Lea el sistema de aplicación.

## ENVASADO

Cubo.....20L

IBC.....1000L