

LISOFLOOR 950

Indurente e sigillante per pavimenti in calcestruzzo



The green power
for your surface

LisoChem SRL

Rue de Le Mesnil, 34
5670 Viroinval
(Belgium)
Phone: +32 60 490 190
Mobile: +32 483 367 323
www.lisochem.com
info@lisochem.com

Manufacture & Office

Rue des Mousquetaires Gris
35 ZI de Mariembourg
5660 Belgium

CARATTERISTICHE

LisoFloor 950 è un indurente che combina un insieme di silicati di ultima generazione.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Combinando il silicato di potassio con gli ultimi sviluppi del silicato di litio, questo indurente può essere spruzzato su calcestruzzo nuovo o vecchio.

Eccellente antipolvere, aumenta la durezza della superficie tra il 15 e il 25% e garantisce un'eccezionale impermeabilità. Questa soluzione acquosa è facile da usare, non richiede risciacquo con acqua ed è conforme alle norme VOC vigenti in tutto il mondo.

Questo prodotto penetra più in profondità grazie alle piccole dimensioni delle sue molecole di potassio e litio. Questo prodotto è consigliato anche per i pavimenti che richiedono un'elevata lucidatura per aumentare la durata della superficie.

LISOFLOOR 950

Indurente e sigillante per pavimenti in calcestruzzo

The Green Power for your surface

VANTAGGI

Prodotti a base di litio e potassio

- Indurente per superfici in calcestruzzo nuove e vecchie
- Eccellente resistenza all'abrasione e alla polvere
- Prodotto a base d'acqua, privo di solventi e a bassissime emissioni di VOC
- Adatto ai processi di lucidatura del calcestruzzo e aumenta la durata della finitura lucida.

UTILIZZO

Calcestruzzo fresco, nuovo o vecchio

SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza:

- Tenere fuori dalla portata dei bambini
- Proteggere dal gelo
- Indossare guanti e occhiali di sicurezza
- Coprire tutte le parti metalliche e in vetro prima dell'applicazione

PROPRIETÀ

- Liquido trasparente
- Inodore
- pH : 12
- Peso specifico : 1.11
- Punto di ebollizione : 100°C
- Durata di conservazione: 1 anno in confezione originale chiusa

LISOFLOOR 950

Indurente e sigillante per pavimenti in calcestruzzo

The Green Power for your surface

PREPARAZIONE, APPLICAZIONE, MANUTENZIONE

Note generali:

- Non applicare mai in presenza di gelo o pioggia. Effettuare sempre un'applicazione di prova sul substrato in un luogo non visibile.
- Non diluire o aggiungere altri prodotti o liquidi al prodotto base. È molto importante mescolare accuratamente i prodotti LisoFloor prima e durante l'uso

Preparazione e applicazione:

Non applicare mai in presenza di gelo o pioggia. Testare sempre la superficie in un punto poco visibile.

- Pulire la superficie con un aspirapolvere o una lavasciuga.
- Spruzzare il prodotto sulla superficie (tra 8 e 14 m²/L a seconda della porosità del calcestruzzo).
- Stendere il prodotto con una scopa morbida o un panno in microfibra.
- Mantenere la superficie umida per 20 minuti
- Dopo 20 minuti, rimuovere il prodotto in eccesso
 - Una volta asciutta, lucidare o levigare la superficie

Leggere il sistema di applicazione..

IMBALLAGGIO

Secchio.....20L

IBC.....1000L