

LISOFLOOR 950

Verharder en verzegelaar voor betonvloeren



The green power
for your surface

LisoChem SRL

Rue de Le Mesnil, 34
5670 Viroinval
(Belgium)
Phone: +32 60 490 190
Mobile: +32 483 367 323
www.lisochem.com
info@lisochem.com

Manufacture & Office

Rue des Mousquetaires Gris
35 ZI de Mariembourg
5660 Belgium

EIGENSCHAPPEN

LisoFloor 950 is een verharder die een reeks silicaten van de laatste generatie combineert.

PRODUCTBESCHRIJVING

Deze verharder combineert kaliumsilicaat met de nieuwste ontwikkelingen in lithiumsilicaat en kan op nieuw of oud beton worden gespoten.

Deze uitstekende stofonderdrukter verhoogt de hardheid van het oppervlak met 15 tot 25% en zorgt voor een uitzonderlijke waterdichting. Deze waterige oplossing is gemakkelijk te gebruiken, vereist geen spoeling met water en voldoet wereldwijd aan de huidige VOC-normen.

Dit product dringt dieper door dankzij de kleine kalium- en lithiummoleculen. Dit product wordt ook aanbevolen voor vloeren die een hoge polish nodig hebben om de duurzaamheid van het oppervlak te verhogen.

LISOFLOOR 950

Verharder en verzegelaar voor betonvloeren

The Green Power for your surface

VOORDELEN

- Producten op basis van lithium en kalium
- Verharder voor nieuwe en oude betonoppervlakken
- Uitstekende slijtvastheid en stofbestendigheid
- Oplosmiddelvrij product op waterbasis met zeer lage VOC-uitstoot
- Geschikt voor het polijsten van beton en verhoogt de duurzaamheid van een gepolijste afwerking.

GEBRUIK

Vers beton, nieuw of oud

VEILIGHEID

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad:

- Buiten bereik van kinderen houden
- Beschermen tegen vorst
- Draag handschoenen en een veiligheidsbril
- Bedek alle metalen en glazen onderdelen voor het aanbrengen

EIGENSCHAPPEN

- Heldere vloeistof
- Reukloos
- Waterige oplossing
- pH : 12
- Soortelijk gewicht : 1,11
- Houdbaarheid: 1 jaar in originele gesloten verpakking

LISOFLOOR 950

Verharder en verzegelaar voor betonvloeren

The Green Power for your surface

VOORBEREIDING, TOEPASSING, ONDERHOUD

Algemene opmerkingen :

- Nooit aanbrengen bij vorst of regen. Voer altijd een testtoepassing uit op de ondergrond op een onopvallende plaats.
- Verdun het basisproduct nooit en voeg er nooit andere producten of vloeistoffen aan toe. Het is zeer belangrijk om het product goed te mengen voor en tijdens gebruik.

Voorbereiding en toepassing :

Voer altijd een testapplicatie uit op de ondergrond op een onopvallende plaats.

- Reinig het oppervlak met een stofzuiger en schrobzuigmachine
- S spuit het product op het oppervlak (tussen 8 en 14 m²/L afhankelijk van de poreusheid van het beton)
- Smeer het product uit met een zachte bezem of microvezeldoek
- Houd het oppervlak 20 minuten vochtig
- Na 20 minuten het overtollige product verwijderen
- Na droging het oppervlak polijsten of schuren

Lees het applicatiesysteem

VERPAKKING

Emmer20L

IBC.....1000L

Lisochem S.R.L. Tous droits réservés.
Date de révision : 15-05-2024