LISOTOP 500

Wasser- und ölabweisend

LISOCHEM
Chemicals for Construction

The green power for your surface

LisoChem SRL
Rue de Le Mesnil, 34
5670 Viroinval
(Belgium)
Phone: +32 60 490 190
Mobile: +32 483 367 323
www.lisochem.com
info@lisochem.com

Manufacture & Office
Rue des Mousquetaires Gris
35 ZI de Mariembourg
5660 Belgium
Phone: +32 60 490 190
Mobile: + 32 483 367 323

ECO-FRIENDLY PRODUCTS

EIGENSCHAFTEN

LisoTop 500 ist eine farblose, wasser- und ölabweisende Behandlung für Oberflächen im Innen- und Außenbereich aus Naturstein, Ziegel und Beton.

Ölabweisende und wasserabweisende Lösung für alle Materialien (Ziegel, Beton) und Natursteine wie Marmor, Blaustein, Granit, ...

PRODUKTBESCHREIBUNG

LisoTop 500 ist ein fluoriertes Hochleistungspolymer, das entwickelt wurde, um allen Innen- und Außenflächen aus Beton und Mauerwerk eine überlegene öl- und wasserabweisende Imprägnierung zu verleihen.

LisoTop 500 ist ungiftig, geruchlos, auf Wasserbasis, nicht brennbar und einfach zu verwenden.

LisoTop 500 reduziert sowohl Abplatzungen durch den Frost-Tau-Wechsel als auch Ausblühungen und verlängert so die Lebensdauer des Untergrunds.

Die mit LisoTop 500 behandelte Oberfläche, die in das Material eindringt, hat keinen Oberflächenfilm, der sich ablösen oder entfernen lässt, und ist daher haltbarer.

LISOTOP 500

Wasser- und ölabweisend

The Green Power for your surface

VORTEILE

LisoTop 500 :

- Ist eine farblose, imprägnierende, ölabweisende Behandlung für Innen- und
- Außenflächen aus Beton und Mauerwerk.
- Ist ein neues, exklusives Produkt auf der Basis von Fluorpolymeren der neuesten Generation.
- Produkt auf Wasserbasis.

NUTZUNG

LisoTop 500 wird als öl-, wasser- und schmutzabweisende Imprägnierung für saugfähige Untergründe verwendet.
wie Beton, Ziegel, Mauerwerk und Steinoberflächen. Es kann verwendet werden für: Garageneinfahrten, Innenhöfe, Pflastersteine, Böden, Gehwege, Betonblöcke, Fabriksteine, Mauern, Fassaden, Betonoberflächen.

SICHERHEIT

Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt :

- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Vor Frost schützen.
- Handschuhe und Schutzbrille tragen.
- Alle Metall- und Glasteile vor dem Auftragen abdecken.

EIGENSCHAFTEN

- Durchsichtige Flüssigkeit
- Geruchlos
- pH-Wert: 4,5
- Dichte: 1,02
- Siedepunkt: 100°C
- Haltbarkeit: 1 Jahr in geschlossener Originalverpackung

LISOCHEM
Chemicals for Construction

LisoChem SRL
Rue de Le Mesnil, 34 • 5670 Viroinval (Belgium)
Phone: +32 60 490 190 | Mobile: +32 483 367 323
www.lisochem.com • info@lisochem.com

LISOTOP 500

Wasser- und ölabweisend

The Green Power for your surface

VORBEREITUNG, ANWENDUNG, PFLEGE

Allgemeine Hinweise :

- Niemals bei Frost oder Regen auftragen. Jedes Mal einen Probeanstrich auf dem Untergrund an einer unauffälligen Stelle durchführen.
- Niemals das Grundprodukt verdünnen oder andere Produkte oder Flüssigkeiten hinzufügen. Es ist sehr wichtig, das Produkt vor und während der Anwendung gut zu mischen.

Vorbereitung und Anwendung:

Jedes Mal an einer unauffälligen Stelle einen Test auf dem Untergrund durchführen.

- LisoTop 500 sollte mit einem Niederdruckspritzgerät, Airless, einer Rolle oder einer Bürste aufgetragen werden.
- Tragen Sie 1 Liter des Produkts auf 5 bis 10 m^2 auf. Die Ergiebigkeit hängt von der Porosität der Oberfläche ab.
- Eine erste Schicht auftragen und vor dem Trocknen eine zweite Schicht auftragen.
- Niemals überschüssiges Produkt zurücklassen, vor dem Trocknen mit einem sauberen Tuch abwischen.
- Bei vertikalen Flächen das Produkt immer von unten nach oben auftragen.
- Der maximale Schutz wird 3 bis 6 Tage nach der Behandlung erreicht.

Bitte lesen Sie das Anwendungssystem.

Pflege : Alle Materialien mit Wasser reinigen.

VERPACKUNG

Eimer.....20L

IBC.....1000L

Lisochem S.R.L. Tous droits réservés.
Date de révision : 15-05-2024

LISOCHEM
Chemicals for Construction

LisoChem SRL
Rue de Le Mesnil, 34 • 5670 Viroinval (Belgium)
Phone: +32 60 490 190 | Mobile: +32 483 367 323
www.lisochem.com • info@lisochem.com