

# LISOTOP 500

Hidrofugante y Oleofugante



The green power  
for your surface

## LisoChem SRL

Rue de Le Mesnil, 34  
5670 Viroinval  
(Belgium)  
Phone: +32 60 490 190  
Mobile: +32 483 367 323  
www.lisochem.com  
info@lisochem.com

## Manufacture & Office

Rue des Mousquetaires Gris  
35 ZI de Mariembourg  
5660 Belgium  
Phone: +32 60 490 190  
Mobile: + 32 483 367 323

## CARACTERÍSTICAS

LisoTop 500 es un tratamiento incoloro, impermeabilizante y oleófugo para superficies interiores y exteriores de piedra natural, ladrillo y hormigón.

Solución oleófuga e impermeabilizante para todos los materiales (ladrillo, hormigón) y piedra natural como mármol, piedra azul, granito, etc.

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

LisoTop 500 es un fluoropolímero de alto rendimiento diseñado para proporcionar una repelencia superior al aceite y al agua a todas las superficies interiores y exteriores de hormigón y mampostería.

LisoTop 500 no es tóxico, es inodoro, tiene base acuosa, no es inflamable y es fácil de usar.

LisoTop 500 reduce tanto el desconchado debido al ciclo hielo/deshielo como la eflorescencia, aumentando así la vida útil del sustrato.

La superficie tratada con LisoTop 500 que penetra en el material no presenta una película superficial que pueda despegarse o eliminarse, por lo que es más duradera.

# LISOTOP 500

Hidrofugante y Oleofugante

*The Green Power for your surface*

## BENEFICIOS

LisoTop 500 :

- Es un tratamiento incoloro, impermeabilizante y oleóforo para superficies interiores y exteriores de hormigón y mampostería.
- Es una nueva exclusiva a base de polímeros fluorados de última generación.
- Producto al agua

## UTILICE

LisoTop 500 se utiliza como impregnación repelente al aceite y al agua para sustratos absorbentes como hormigón, ladrillos, mampostería y superficies de piedra. Se puede utilizar para : Calzadas, patios, adoquines, suelos, pavimentos, bloques de hormigón, piedra manufacturada, muros, superficies de hormigón.

## SEGURIDAD

Consulte la ficha de datos de seguridad:

- Mantener fuera del alcance de los niños
- Proteger de las heladas
- Llevar guantes y gafas de seguridad
- Cubrir todas las partes metálicas y de cristal antes de la aplicación

## PROPIEDADES

- Líquido transparente
- Inodoro
- pH : 4,5
- Peso específico: 1,02
- Punto de ebullición: 100°C
- Conservación: 1 año en su envase original cerrado

# LISOTOP 500

Hidrofugante y Oléofugante

*The Green Power for your surface*

## PREPARACIÓN, APLICACIÓN, MANTENIMIENTO

### Indicaciones generales:

- No aplicar nunca con heladas o lluvia. Realizar siempre una aplicación de prueba sobre el soporte en un lugar poco visible.
- No diluir ni añadir otros productos o líquidos al producto base. Es muy importante mezclar bien el producto antes y durante su uso.

### Preparación y aplicación:

Realice siempre una aplicación de prueba sobre el sustrato en un lugar poco visible.

- LisoTop 500 debe aplicarse con pulverizador de baja presión, airless, rodillo o brocha.
- Aplicar 1 litro de producto para 5 a 10 m<sup>2</sup>. El rendimiento varía en función de la porosidad de la superficie.
- Aplicar una primera mano y antes de que se seque aplicar una segunda mano.
- No dejar nunca exceso de producto, limpiar con un paño limpio antes de secar.
- Para superficies verticales, aplicar siempre el producto de abajo hacia arriba.
- La máxima protección se consigue entre 3 y 6 días después del tratamiento.

Lea el sistema de aplicación.

Mantenimiento : Limpie todo el equipo con agua.

## EMBALAJE

Cubo.....20L

IBC.....1000L

Lisochem S.R.L. Tous droits réservés.  
Date de révision : 15-05-2024