

LISOTOP 500

Hydrofuge et oléofuge



The green power
for your surface

LisoChem SRL

Rue de Le Mesnil, 34
5670 Viroinval
(Belgium)
Phone: +32 60 490 190
Mobile: +32 483 367 323
www.lisochem.com
info@lisochem.com

Manufacture & Office

Rue des Mousquetaires Gris
35 ZI de Mariembourg
5660 Belgium
Phone: +32 60 490 190
Mobile: + 32 483 367 323

CARACTÉRISTIQUES

LisoTop 500 est un traitement incolore, imperméabilisant, oléophobe pour des surfaces intérieures ou extérieures en pierre naturelle, brique et béton.

Solution oléophobe et imperméabilisante pour tous les matériaux (briques, béton) et les pierres naturelles telles que marbre, pierre bleue, granit, ...

DESCRIPTION DU PRODUIT

LisoTop 500 est un polymère fluoré à haute performance conçu pour donner une imperméabilisation supérieure à l'huile et à l'eau à toutes les surfaces intérieures et extérieures en béton et maçonnerie.

LisoTop 500 est non toxique, inodore, à base d'eau, non-inflammable et facile à utiliser.

LisoTop 500 réduit à la fois les effritements dus au cycle gel / dégel ainsi que les efflorescences, augmentant ainsi la durée de vie du support.

La surface traitée avec le LisoTop 500 qui pénètre la matière ne présente pas de pellicule superficielle qui se décoller ou s'enlever et est donc plus durable.

LISOTOP 500

Hydrofuge et oléofuge

The Green Power for your surface

AVANTAGES

LisoTop 500 :

- Est un traitement incolore, imperméabilisant, oléophobe pour les surfaces intérieures et extérieures en béton et maçonnerie.
- Est un nouveau exclusif à base de polymères fluorés de dernière génération.
- Produit à base aqueuse.

UTILISATION

LisoTop 500 est utilisé comme imprégnation oléofuge, hydrofuge pour les supports absorbants comme le béton, les briques, la maçonnerie et les surfaces en pierre. Il peut être utilisé pour : Allées de garage, patios, pavés, sols, trottoirs, blocs en béton, pierres manufacturées, murs, façades, surfaces en béton.

SECURITÉ

Veuillez-vous référer à la fiche de données de sécurité :

- Tenir hors de portée des enfants
- Protéger du gel
- Porter des gants et des lunettes de sécurité
- Couvrir toutes les parties métalliques et en verre avant l'application

PROPRIÉTÉS

- Liquide transparent
- Sans odeur
- pH : 4,5
- Densité : 1,02
- Point d'ébullition : 100°C
- Durée de conservation : 1 an dans son emballage d'origine fermé

LISOTOP 500

Hydrofuge et oléofuge

The Green Power for your surface

PRÉPARATION, APPLICATION, ENTRETIEN

Remarques générales :

- Ne jamais appliquer par temps de gel ou de pluie. Faire chaque fois un essai sur le support dans un endroit peu visible.
- Ne jamais diluer ou ajouter d'autres produits ou liquides au produit de base. Il est très important de bien mélanger le produit avant et pendant l'utilisation.

Préparation et application :

Faire chaque fois un essai sur le support dans un endroit peu visible.

- LisoTop 500 doit être appliqué au moyen d'un pulvérisateur à basse pression, airless, rouleau ou brosse.
- Appliquer 1 litre de produit pour 5 à 10 m². Le rendement varie en fonction de la porosité de la surface
- Appliquer une première couche et avant séchage appliquer une deuxième couche.
- Ne jamais laisser d'excédent de produit, essuyer avec un chiffon propre avant séchage.
- Pour les surfaces verticales, toujours appliquer le produit du bas vers le haut.
- La protection maximale est atteinte 3 à 6 jours après le traitement.

Veuillez lire le système d'application.

Entretien : Nettoyer tout le matériel à l'eau.

EMBALLAGE

Seau20L

IBC.....1000L

Lisochem S.R.L. Tous droits réservés.
Date de révision : 15-05-2024