

LISOTOP 500

Idrorepellente e oleorepellente



The green power
for your surface

LisoChem SRL

Rue de Le Mesnil, 34
5670 Viroinval
(Belgium)
Phone: +32 60 490 190
Mobile: +32 483 367 323
www.lisochem.com
info@lisochem.com

Manufacture & Office

Rue des Mousquetaires Gris
35 ZI de Mariembourg
5660 Belgium
Phone: +32 60 490 190
Mobile: + 32 483 367 323



CARATTERISTICHE

LisoTop 500 è un trattamento incolore, impermeabilizzante e oleorepellente per superfici interne ed esterne in pietra naturale, mattoni e calcestruzzo.

Soluzione oleofobica e impermeabilizzante per tutti i materiali (mattoni, calcestruzzo) e per le pietre naturali come marmo, bluestone, granito, ecc.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

LisoTop 500 è un fluoropolimero ad alte prestazioni progettato per fornire una superiore repellenza all'olio e all'acqua a tutte le superfici interne ed esterne in calcestruzzo e muratura.

LisoTop 500 è atossico, inodore, a base d'acqua, non infiammabile e facile da usare.

LisoTop 500 riduce le scheggiature dovute al ciclo gelo/disgelo e le efflorescenze, aumentando così la durata del substrato.

La superficie trattata con LisoTop 500 che penetra nel materiale non presenta una pellicola superficiale che può essere staccata o rimossa ed è quindi più durevole.

LISOTOP 500

Idrorepellente e oleorepellente

The Green Power for your surface

VANTAGGI

LisoTop 500 :

- È un trattamento incolore, impermeabilizzante e oleorepellente per superfici murarie interne ed esterne.
- È una nuova esclusiva a base di polimeri fluorurati di ultima generazione.
- Prodotto a base acqua.

UTILIZZO

LisoTop 500 è utilizzato come impregnante oleoidrorepellente per substrati assorbenti come calcestruzzo, mattoni, muratura e superfici in pietra. Può essere utilizzato per :

Vialetti, patii, pavimentazioni, pavimenti, marciapiedi, blocchi di calcestruzzo, pietre lavorate, muri, facciate, superfici in calcestruzzo

SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza:

- Tenere fuori dalla portata dei bambini
- Proteggere dal gelo
- Indossare guanti e occhiali di sicurezza
- Coprire tutte le parti metalliche e in vetro prima dell'applicazione

PROPRIETÀ

- Liquido trasparente
- Inodore
- pH : 4,5
- Peso specifico : 1,02
- Punto di ebollizione: 100°C
- Si conserva per 1 anno in confezione originale chiusa

LISOTOP 500

Idrorepellente e oleorepellente

The Green Power for your surface

PREPARAZIONE, APPLICAZIONE, MANUTENZIONE

Note generali :

- Non applicare mai in presenza di gelo o pioggia. Effettuare sempre un'applicazione di prova sul substrato in un luogo non visibile.
- Non diluire o aggiungere altri prodotti o liquidi al prodotto base. È molto importante mescolare accuratamente il prodotto prima e durante l'uso.

Preparazione e applicazione :

Effettuare sempre un'applicazione di prova sul substrato in un luogo non visibile.

- LisoTop 500 deve essere applicato con uno spruzzatore a bassa pressione, airless, rullo o pennello.
- Applicare 1 litro di prodotto per 5-10 m². La resa varia a seconda della porosità della superficie.
- Applicare una prima mano e prima dell'essiccazione una seconda.
- Non lasciare mai eccessi di prodotto, pulire con un panno pulito prima dell'asciugatura.
- Per le superfici verticali, applicare sempre il prodotto dal basso verso l'alto.
- La massima protezione si ottiene da 3 a 6 giorni dopo il trattamento

Leggere il sistema di applicazione.

Manutenzione : pulire tutte le attrezzature con acqua.

IMBALLAGGIO

Secchio20L

IBC.....1000L

Lisochem S.R.L. Tous droits réservés.
Date de révision : 15-05-2024