

LISOTOP 500

Water- en olieafstotend



The green power
for your surface

LisoChem SRL

Rue de Le Mesnil, 34
5670 Viroinval
(Belgium)
Phone: +32 60 490 190
Mobile: +32 483 367 323
www.lisochem.com
info@lisochem.com

Manufacture & Office

Rue des Mousquetaires Gris
35 ZI de Mariembourg
5660 Belgium
Phone: +32 60 490 190
Mobile: + 32 483 367 323



EIGENSCHAPPEN

LisoTop 500 is een kleurloze, waterafstotende en olieafstotende behandeling voor oppervlakken van natuursteen, baksteen en beton binnen en buiten.

Oleofobe en waterafstotende oplossing voor alle materialen (baksteen, beton) en natuursteen zoals marmer, arduin, graniet, enz.

PRODUCTBESCHRIJVING

LisoTop 500 is een hoogwaardige fluorpolymeer, ontworpen om een superieure olie- en waterafstotendheid te geven aan alle binnen- en buitenoppervlakken van beton en metselwerk.

LisoTop 500 is niet giftig, reukloos, op waterbasis, niet brandbaar en gemakkelijk in gebruik.

LisoTop 500 vermindert zowel afschilfering door de vries/dooicyclus als uitbloeiing en verlengt zo de levensduur van de ondergrond.

Het met LisoTop 500 behandelde oppervlak dat in het materiaal dringt, heeft geen afpelbare of verwijderbare oppervlaktefilm en is dus duurzamer.

LISOTOP 500

Water- en olieafstotend

The Green Power for your surface

VOORDELEN

LisoTop 500 :

- Is een kleurloze, waterafstotende en olieafstotende behandeling voor binnen en buiten metselwerk.
- Is een nieuw exclusief product op basis van fluorpolymeren van de laatste generatie.
- Product op waterbasis.

GEBRUIK

LisoTop 500 wordt gebruikt als olie- en waterafstotende impregnering voor zuigende oppervlakken zoals beton, bakstenen, metselwerk en stenen oppervlakken. Het kan gebruikt worden voor : Opritte, patio's, straatstenen, vloeren, trottoirs, betonblokken, gefabriceerde steen, muren, gevels, betonnen oppervlakken

VEILIGHEID

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad:

- Buiten bereik van kinderen houden
- Beschermen tegen vorst
- Draag handschoenen en een veiligheidsbril
- Bedek alle metalen en glazen onderdelen voor het aanbrengen

EIGENSCHAPPEN

- Heldere vloeistof
- Reukloos
- pH : 4,5
- Soortelijk gewicht : 1,02
- Kookpunt : 100°C
- Houdbaarheid: 1 jaar in originele gesloten verpakking

LISOTOP 500

Water- en olieafstotend

The Green Power for your surface

VOORBEREIDING, TOEPASSING, ONDERHOUD

Algemene opmerkingen :

- Nooit aanbrengen bij vorst of regen. Voer altijd een testtoepassing uit op de ondergrond op een onopvallende plaats.
- Verdun het basisproduct nooit en voeg er nooit andere producten of vloeistoffen aan toe. Het is zeer belangrijk om het product goed te mengen voor en tijdens gebruik.

Voorbereiding en toepassing :

Voer altijd een testapplicatie uit op de ondergrond op een onopvallende plaats.

- LisoTop 500 moet worden aangebracht met een lagedrukspuit, airless, roller of kwast.
- Breng 1 liter product aan voor 5 tot 10 m². Het rendement varieert afhankelijk van de poreusheid van het oppervlak.
- Breng een eerste laag aan en breng voor het drogen een tweede laag aan.
- Laat nooit overtollig product achter, veeg af met een schone doek voor het drogen.
- Breng bij verticale oppervlakken het product altijd van onder naar boven aan.
- De maximale bescherming wordt 3 tot 6 dagen na de behandeling bereikt.

Lees het toepassingssysteem.

Onderhoud : Reinig alle apparatuur met water.

VERPAKKING

Emmer20L

IBC.....1000L

Lisochem S.R.L. Tous droits réservés.
Date de révision : 15-05-2024