

# LISOTOP 550

Der perfekte Schutz für alle Holzarten



The green power  
for your surface

## EIGENSCHAFTEN

LisoTop 550 ist eine farblose, imprägnierende Behandlung für alle Holzarten, die im Innen- und Außenbereich verwendet werden.

- Transparentes Produkt, das das Aussehen der Oberfläche nicht verändert.
- Gute Durchlässigkeit für die Wasserdampfdurchlässigkeit

## PRODUKT BESCHREIBUNG

LisoTop 550 ist ein wasserbasiertes Hochleistungs-Fluorpolymer, das entwickelt wurde, um allen Holzoberflächen im Innen- und Außenbereich eine überlegene Öl- und Wasserabweisung zu verleihen.

LisoTop 550 ist ungiftig, geruchlos, auf Wasserbasis, nicht brennbar und einfach in der Anwendung. Das Produkt ist so konzipiert, dass es tief in die Holzfasern eindringt, ohne das Aussehen des Holzes zu verändern.

Die behandelten Oberflächen lassen sich leicht reinigen. Es besteht keine Gefahr, dass sich der Schutz ablöst oder abnutzt.

### LisoChem SRL

Rue de Le Mesnil, 34  
5670 Viroinval  
(Belgium)  
Phone: +32 60 490 190  
Mobile: +32 483 367 323  
[www.lisochem.com](http://www.lisochem.com)  
[info@lisochem.com](mailto:info@lisochem.com)

### Manufacture & Office

Rue des Mousquetaires Gris  
35 ZI de Mariembourg  
5660 Belgium  
Phone: +32 60 490 190  
Mobile: + 32 483 367 323

# LISOTOP 550

Der perfekte Schutz für alle Holzarten

*The Green Power for your surface*

## VORTEILE

LisoTop 550 :

- Ist eine farblose, imprägnierende, ölabweisende Behandlung für alle Holzarten im Innenbereich und im Außenbereich.
- Ist ein neues, exklusives Produkt auf der Basis von Fluorpolymeren der neuesten Generation.
- Produkt auf Wasserbasis.

## NUTZUNG

LisoTop 550 ist für alle Holzarten im Innen- und Außenbereich verwendbar.

## SICHERHEIT

Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt :

- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Vor Frost schützen.
- Handschuhe und Schutzbrille tragen.
- Alle Metall- und Glasteile vor dem Auftragen abdecken.

## EIGENSCHAFTEN

- Klare oder leicht gelbliche Flüssigkeit.
- Geruchlos
- Siedepunkt: 100°C
- Haltbarkeit: 1 Jahr in der geschlossenen Originalverpackung

# LISOTOP 550

Der perfekte Schutz für alle Holzarten

*The Green Power for your surface*

## VORBEREITUNG, ANWENDUNG, PFLEGE

### Allgemeine Hinweise :

- Niemals bei Frost oder Regen auftragen. Jedes Mal einen Probeanstrich auf dem Untergrund an einer unauffälligen Stelle durchführen.
- Niemals das Grundprodukt verdünnen oder andere Produkte oder Flüssigkeiten hinzufügen. Es ist sehr wichtig, das Produkt vor und während der Anwendung gut zu mischen.

### Vorbereitung und Anwendung:

Jedes Mal an einer unauffälligen Stelle einen Test auf dem Untergrund durchführen.

- LisoTop 550 sollte mit einem Niederdruckspritzgerät, Airless, einer Rolle oder einer Bürste aufgetragen werden.
- Tragen Sie 1 Liter des Produkts auf 7 bis 10 m<sup>2</sup> auf. Die Ergiebigkeit hängt von der Porosität der Oberfläche ab.
- Eine erste Schicht auftragen und vor dem Trocknen eine zweite Schicht auftragen.
- Niemals überschüssiges Produkt zurücklassen, vor dem Trocknen mit einem sauberen Tuch abwischen.
- Bei vertikalen Flächen das Produkt immer von unten nach oben auftragen.
- Der maximale Schutz wird 3 bis 6 Tage nach der Behandlung erreicht.

Bitte lesen Sie das Anwendungssystem.

Pflege : Alle Materialien mit Wasser reinigen.

## VERPACKUNG

Eimer.....20L

IBC.....1000L

Lisochem S.R.L. Tous droits réservés.  
Date de révision : 15-05-2024