

LISOTOP 550

Hidrofugante para madera



The green power
for your surface

LisoChem SRL

Rue de Le Mesnil, 34
5670 Viroinval
(Belgium)
Phone: +32 60 490 190
Mobile: +32 483 367 323
www.lisochem.com
info@lisochem.com

Manufacture & Office

Rue des Mousquetaires Gris
35 ZI de Mariembourg
5660 Belgium
Phone: +32 60 490 190
Mobile: + 32 483 367 323



CARACTERÍSTICAS

LisoTop 550 es un tratamiento impermeabilizante incoloro para todo tipo de maderas utilizadas en interiores y exteriores.

- Producto transparente que no altera el aspecto de la superficie
- Buena permeabilidad a la transmisión de vapor de agua

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

LisoTop 550 es un fluoropolímero al agua de alto rendimiento diseñado para proporcionar una repelencia superior al aceite y al agua a todas las superficies de madera interiores y exteriores.

LisoTop 550 es un fluoropolímero al agua de alto rendimiento diseñado para proporcionar una repelencia superior al aceite y al agua a todas las superficies de madera interiores y exteriores.

Las superficies tratadas son fáciles de limpiar. No hay riesgo de que la protección se desprenda o desgaste.

LISOTOP 550

Hidrofugante para madera

The Green Power for your surface

BENEFICIOS

LisoTop 550 :

- Es un tratamiento incoloro, impermeabilizante y oleorepelente para todo tipo de madera, en interior y exterior.
- Es un nuevo producto exclusivo a base de polímeros fluorados de última generación.
- Producto al agua

UTILICE

LisoTop 550 se puede utilizar para todo tipo de madera de interior y exterior.

SEGURIDAD

Consulte la ficha de datos de seguridad:

- Mantener fuera del alcance de los niños
- Proteger de las heladas
- Llevar guantes y gafas de seguridad
- Cubrir todas las partes metálicas y de cristal antes de la aplicación

PROPIEDADES

- Líquido transparente o ligeramente amarillento
- Inodoro
- Punto de ebullición: 100°C
- Conservación: 1 año en su envase original cerrado

LISOTOP 550

Hidrofugante para madera

The Green Power for your surface

PREPARACIÓN, APLICACIÓN, MANTENIMIENTO

Indicaciones generales:

- No aplicar nunca con heladas o lluvia. Realizar siempre una aplicación de prueba sobre el soporte en un lugar poco visible.
- No diluir ni añadir otros productos o líquidos al producto base. Es muy importante mezclar bien el producto antes y durante su uso.

Preparación y aplicación:

Realice siempre una aplicación de prueba sobre el sustrato en un lugar poco visible.

- LisoTop 550 debe aplicarse con pulverizador de baja presión, airless, rodillo o brocha.
- Aplicar 1 litro de producto para 7 a 10 m². El rendimiento varía en función de la porosidad de la superficie.
- Aplicar una primera mano y antes de que se seque aplicar una segunda mano.
- No dejar nunca exceso de producto, limpiar con un paño limpio antes de secar.
- Para superficies verticales, aplicar siempre el producto de abajo hacia arriba.
- La máxima protección se consigue entre 3 y 6 días después del tratamiento.

Lea el sistema de aplicación.

Mantenimiento : Limpie todo el equipo con agua.

EMBALAJE

Cubo.....20L

IBC.....1000L

Lisochem S.R.L. Tous droits réservés.
Date de révision : 15-05-2024