

LISOTOP 550

La protection parfaite pour tous les types de bois



The green power
for your surface



CARACTÉRISTIQUES

LisoTop 550 est un traitement incolore, imperméabilisant pour tous les types de bois utilisés à l'intérieur et à l'extérieur.

- Produit transparent qui ne modifie pas l'aspect de la surface
- Bonne perméabilité à la transmission de la vapeur d'eau

DESCRIPTION DU PRODUIT

LisoTop 550 est un polymère fluoré à haute performance et à base aqueuse, conçu pour donner une répulsion supérieure à l'huile et à l'eau à toutes les surfaces en bois intérieures et extérieures.

LisoTop 550 est non toxique, inodore, à base d'eau, non-inflammable et facile à utiliser. Le produit est conçu pour pénétrer profondément dans les fibres du bois sans en modifier l'aspect.

Les surfaces traitées sont facilement nettoyables. Aucun risque de décollement ou d'usure de la protection.

LisoChem SRL

Rue de Le Mesnil, 34
5670 Viroinval
(Belgium)
Phone: +32 60 490 190
Mobile: +32 483 367 323
www.lisochem.com
info@lisochem.com

Manufacture & Office

Rue des Mousquetaires Gris
35 ZI de Mariembourg
5660 Belgium
Phone: +32 60 490 190
Mobile: + 32 483 367 323

LISOTOP 550

La protection parfaite pour tous les types de bois

The Green Power for your surface

AVANTAGES

LisoTop 550 :

- Est un traitement incolore, imperméabilisant, oléophobe pour tous les types de bois, en intérieur et en extérieur.
- Est un nouveau produit exclusif à base de polymères fluorés de dernière génération.
- Produit à base aqueuse.

UTILISATION

LisoTop 550 est utilisable pour tous types de bois en intérieur et extérieur.

SECURITÉ

Veillez-vous référer à la fiche de données de sécurité :

- Tenir hors de portée des enfants
- Protéger du gel
- Porter des gants et des lunettes de sécurité
- Couvrir toutes les parties métalliques et en verre avant l'application

PROPRIÉTÉS

- Liquide transparent ou légèrement jaunâtre
- Sans odeur
- Point d'ébullition : 100°C
- Durée de conservation : 1 an dans son emballage d'origine fermé

LISOTOP 550

La protection parfaite pour tous les types de bois

The Green Power for your surface

PRÉPARATION, APPLICATION, ENTRETIEN

Remarques générales :

- Ne jamais appliquer par temps de gel ou de pluie. Faire chaque fois un essai sur le support dans un endroit peu visible.
- Ne jamais diluer ou ajouter d'autres produits ou liquides au produit de base. Il est très important de bien mélanger le produit avant et pendant l'utilisation.

Préparation et application :

Faire chaque fois un essai sur le support dans un endroit peu visible.

- LisoTop 550 doit être appliqué au moyen d'un pulvérisateur à basse pression, airless, rouleau ou brosse.
- Appliquer 1 litre de produit pour 7 à 10 m². Le rendement varie en fonction de la porosité de la surface
- Appliquer une première couche et avant séchage appliquer une deuxième couche.
- Ne jamais laisser d'excédent de produit, essuyer avec un chiffon propre avant séchage.
- Pour les surfaces verticales, toujours appliquer le produit du bas vers le haut.
- La protection maximale est atteinte 3 à 6 jours après le traitement.

Veuillez lire le système d'application.

Entretien : Nettoyer tout le matériel à l'eau.

EMBALLAGE

Seau20L

IBC.....1000L