

LISOTOP 550

La protezione perfetta per tutti i tipi di legno



The green power
for your surface

CARATTERISTICHE

LisoTop 550 è un trattamento impermeabilizzante incolore per tutti i tipi di legno utilizzati all'interno e all'esterno.

- Prodotto trasparente che non altera l'aspetto della superficie
- Buona permeabilità alla trasmissione del vapore acqueo

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

LisoTop 550 è un fluoropolimero a base acquosa ad alte prestazioni, progettato per garantire una superiore repellenza all'olio e all'acqua su tutte le superfici in legno interne ed esterne.

LisoTop 550 è atossico, inodore, a base d'acqua, non infiammabile e facile da usare. Il prodotto è progettato per penetrare in profondità nelle fibre del legno senza alterarne l'aspetto.

Le superfici trattate sono facili da pulire. Non c'è rischio che la protezione si stacchi o si consumi.

LisoChem SRL

Rue de Le Mesnil, 34
5670 Viroinval
(Belgium)
Phone: +32 60 490 190
Mobile: +32 483 367 323
www.lisochem.com
info@lisochem.com

Manufacture & Office

Rue des Mousquetaires Gris
35 ZI de Mariembourg
5660 Belgium
Phone: +32 60 490 190
Mobile: + 32 483 367 323

LISOTOP 550

La protezione perfetta per tutti i tipi di legno

The Green Power for your surface

VANTAGGI

LisoTop 550 :

- È un trattamento incolore, impermeabilizzante e oleorepellente per tutti i tipi di legno, all'interno e all'esterno.
- È un nuovo ed esclusivo prodotto a base di polimeri fluorurati di ultima generazione.
- Prodotto a base acqua.

UTILIZZO

LisoTop 550 può essere utilizzato per tutti i tipi di legno per interni ed esterni.

SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza:

- Tenere fuori dalla portata dei bambini
- Proteggere dal gelo
- Indossare guanti e occhiali di sicurezza
- Coprire tutte le parti metalliche e in vetro prima dell'applicazione

PROPRIETÀ

- Liquido trasparente o leggermente giallastro
- Inodore
- Punto di ebollizione : 100°C
- Durata di conservazione: 1 anno in confezione originale chiusa

LISOTOP 550

La protezione perfetta per tutti i tipi di legno

The Green Power for your surface

PREPARAZIONE, APPLICAZIONE, MANUTENZIONE

Note generali :

- Non applicare mai in presenza di gelo o pioggia. Effettuare sempre un'applicazione di prova sul substrato in un luogo non visibile.
- Non diluire o aggiungere altri prodotti o liquidi al prodotto base. È molto importante mescolare accuratamente il prodotto prima e durante l'uso.

Preparazione e applicazione :

Effettuare sempre un'applicazione di prova sul substrato in un luogo non visibile.

- LisoTop 550 deve essere applicato con uno spruzzatore a bassa pressione, airless, rullo o pennello.
- Applicare 1 litro di prodotto per 7-10 m². La resa varia a seconda della porosità della superficie.
- Applicare una prima mano e prima dell'essiccazione una seconda.
- Non lasciare mai eccessi di prodotto, pulire con un panno pulito prima dell'asciugatura.
- Per le superfici verticali, applicare sempre il prodotto dal basso verso l'alto.
- La massima protezione si ottiene da 3 a 6 giorni dopo il trattamento

Leggere il sistema di applicazione.

Manutenzione : pulire tutte le attrezzature con acqua.

IMBALLAGGIO

Secchio.....20L

IBC.....1000L