

LISOTOP 550

De perfecte bescherming voor alle houtsoorten



The green power
for your surface



EIGENSCHAPPEN

LisoTop 550 is een kleurloze, waterafstotende behandeling voor alle houtsoorten die binnen en buiten worden gebruikt.

- Transparant product dat het uiterlijk van het oppervlak niet verandert
- Goede waterdampdoorlaatbaarheid

PRODUCTBESCHRIJVING

LisoTop 550 is een hoogwaardig fluorpolymeer op waterbasis dat is ontwikkeld om alle houten oppervlakken binnen en buiten een superieure olie- en waterafstotendheid te geven.

LisoTop 550 is niet giftig, geurloos, op waterbasis, niet brandbaar en gemakkelijk in gebruik. Het product is ontworpen om diep in de houtvezels door te dringen zonder het uiterlijk te veranderen.

Behandelde oppervlakken zijn gemakkelijk schoon te maken. Er is geen risico dat de bescherming afbladdert of slijt.

LisoChem SRL

Rue de Le Mesnil, 34
5670 Viroinval
(Belgium)
Phone: +32 60 490 190
Mobile: +32 483 367 323
www.lisochem.com
info@lisochem.com

Manufacture & Office

Rue des Mousquetaires Gris
35 ZI de Mariembourg
5660 Belgium
Phone: +32 60 490 190
Mobile: + 32 483 367 323

LISOTOP 550

De perfecte bescherming voor alle houtsoorten

The Green Power for your surface

VOORDELEN

LisoTop 550 :

- Is een kleurloze, waterafstotende, olieafstotende behandeling voor alle houtsoorten, binnen en buiten.
- Is een nieuw, exclusief product op basis van fluorpolymeren van de laatste generatie.
- Product op waterbasis.

GEBRUIK

LisoTop 550 kan worden gebruikt voor alle houtsoorten binnen en buiten.

VEILIGHEID

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad:

- Buiten bereik van kinderen houden
- Beschermen tegen vorst
- Draag handschoenen en een veiligheidsbril
- Bedek alle metalen en glazen onderdelen voor het aanbrengen

EIGENSCHAPPEN

- Transparante of lichtgele vloeistof
- Reukloos
- Kookpunt : 100°C
- Houdbaarheid: 1 jaar in originele gesloten verpakking

LISOTOP 550

De perfecte bescherming voor alle houtsoorten

The Green Power for your surface

VOORBEREIDING, TOEPASSING, ONDERHOUD

Algemene opmerkingen :

- Nooit aanbrengen bij vorst of regen. Voer altijd een testtoepassing uit op de ondergrond op een onopvallende plaats.
- Verdun het basisproduct nooit en voeg er nooit andere producten of vloeistoffen aan toe. Het is zeer belangrijk om het product goed te mengen voor en tijdens gebruik.

Voorbereiding en toepassing :

Voer altijd een testapplicatie uit op de ondergrond op een onopvallende plaats.

- LisoTop 550 moet worden aangebracht met een lagedrukspuit, airless, roller of kwast.
- Breng 1 liter product aan voor 7 tot 10 m². Het rendement varieert afhankelijk van de poreusheid van het oppervlak.
- Breng een eerste laag aan en breng voor het drogen een tweede laag aan.
- Laat nooit overtollig product achter, veeg af met een schone doek voor het drogen.
- Breng bij verticale oppervlakken het product altijd van onder naar boven aan.
- De maximale bescherming wordt 3 tot 6 dagen na de behandeling bereikt.

Lees het toepassingssysteem.

Onderhoud : Reinig alle apparatuur met water.

VERPAKKING

Emmer20L

IBC.....1000L

Lisochem S.R.L. Tous droits réservés.
Date de révision : 15-05-2024