

LISOTOP 600

Wasserabweisend



The green power
for your surface

EIGENSCHAFTEN

LisoTop 600 ist ein perfektes Imprägniermittel für Beton, Ziegel, Marmor und Stein.

- UV-beständig
- Beständig gegen Verschmutzung

PRODUKTBESCHREIBUNG

LisoTop 600 ist eine wasserbasierte Hochleistungsemulsion, die entwickelt wurde, um allen Innen- und Außenflächen aus Mauerwerk (Ziegel, Naturstein) und Beton eine überragende Wasserundurchlässigkeit zu verleihen.

LisoTop 600 ist ungiftig, geruchlos, auf Wasserbasis, nicht brennbar und einfach zu verwenden.

LisoTop 600 reduziert sowohl Frost-Tau-Abplatzungen als auch Ausblühungen und verlängert so die Lebensdauer des Untergrunds.

LisoTop 600 lässt sich leicht auftragen.

LisoChem SRL

Rue de Le Mesnil, 34
5670 Viroinval
(Belgium)
Phone: +32 60 490 190
Mobile: +32 483 367 323
www.lisochem.com
info@lisochem.com

Manufacture & Office

Rue des Mousquetaires Gris
35 ZI de Mariembourg
5660 Belgium
Phone: +32 60 490 190
Mobile: + 32 483 367 323

LISOTOP 600

Wasserabweisend

The Green Power for your surface

VORTEILE

LisoTop 600 :

- Ist eine farblose, wasserabweisende Behandlung für alle Innen- und Außenflächen aus Beton und Mauerwerk.
- Es handelt sich um ein neues, exklusives Produkt auf Wasserbasis..

NUTZUNG

LisoTop 600 ist für saugende Untergründe wie Beton, Ziegel und Mauerwerk verwendbar.

SICHERHEIT

Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt :

- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Vor Frost schützen.
- Handschuhe und Schutzbrille tragen.
- Alle Metall- und Glasteile vor dem Auftragen abdecken.

EIGENSCHAFTEN

- Klare oder leicht gelbliche Flüssigkeit.
- Geruchlos
- Dichte: 1,02
- pH-Wert: 12
- Siedepunkt: 100°C
- Haltbarkeit: 1 Jahr in der verschlossenen Originalverpackung

LISOTOP 600

Wasserabweisend

The Green Power for your surface

VORBEREITUNG, ANWENDUNG, PFLEGE

Allgemeine Hinweise :

- Niemals bei Frost oder Regen auftragen. Jedes Mal einen Probeanstrich auf dem Untergrund an einer unauffälligen Stelle durchführen.
- Niemals das Grundprodukt verdünnen oder andere Produkte oder Flüssigkeiten hinzufügen. Es ist sehr wichtig, das Produkt vor und während der Anwendung gut zu mischen.

Vorbereitung und Anwendung:

Jedes Mal an einer unauffälligen Stelle einen Test auf dem Untergrund durchführen.

- LisoTop 600 sollte mit einem Niederdruckspritzgerät, Airless, einer Rolle oder einer Bürste aufgetragen werden.
- Tragen Sie 1 Liter des Produkts auf 5 bis 10 m² auf. Die Ergiebigkeit hängt von der Porosität der Oberfläche ab.
- Eine erste Schicht auftragen und vor dem Trocknen eine zweite Schicht auftragen.
- Niemals überschüssiges Produkt zurücklassen, vor dem Trocknen mit einem sauberen Tuch abwischen.
- Bei vertikalen Flächen das Produkt immer von unten nach oben auftragen.
- Der maximale Schutz wird 3 bis 6 Tage nach der Behandlung erreicht.

Bitte lesen Sie das Anwendungssystem.

Pflege : Alle Materialien mit Wasser reinigen.

VERPACKUNG

Eimer.....20L

IBC.....1000L

Lisochem S.R.L. Tous droits réservés.
Date de révision : 15-05-2024