

# LISOTOP 600

## Hydrofugante



The green power  
for your surface

### LisoChem SRL

Rue de Le Mesnil, 34  
5670 Viroinval  
(Belgium)  
Phone: +32 60 490 190  
Mobile: +32 483 367 323  
[www.lisochem.com](http://www.lisochem.com)  
[info@lisochem.com](mailto:info@lisochem.com)

### Manufacture & Office

Rue des Mousquetaires Gris  
35 ZI de Mariembourg  
5660 Belgium  
Phone: +32 60 490 190  
Mobile: + 32 483 367 323

### CARACTERÍSTICAS

LisoTop 600 es el producto impermeabilizante perfecto para hormigón, ladrillo, mármol y piedra.

- Resistente a los rayos UV
- Resistente a la contaminación

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

LisoTop 600 es una emulsión acuosa de alto rendimiento diseñada para proporcionar una impermeabilización superior a todas las superficies interiores y exteriores de mampostería (ladrillo, piedra natural) y hormigón.

LisoTop 600 no es tóxico, es inodoro, de base acuosa, no inflamable y fácil de usar.

LisoTop 600 reduce tanto el desconchamiento por hielo-deshielo como las eflorescencias, aumentando así la vida útil del sustrato.

LisoTop 600 es fácil de aplicar.

# LISOTOP 600

## Hydrofugante

*The Green Power for your surface*

### BENEFICIOS

LisoTop 600 :

- Es un tratamiento impermeabilizante incoloro para todas las superficies interiores y exteriores de hormigón y mampostería.
- Es un nuevo producto exclusivo a base de agua.

### UTILICE

LisoTop 600 puede utilizarse en sustratos absorbentes como hormigón, mampostería y ladrillo.

### SEGURIDAD

Consulte la ficha de datos de seguridad:

- Mantener fuera del alcance de los niños
- Proteger de las heladas
- Llevar guantes y gafas de seguridad
- Cubrir todas las partes metálicas y de cristal antes de la aplicación

### PROPIEDADES

- Líquido transparente
- Inodoro
- Peso específico: 1,02
- pH : 12
- Punto de ebullición: 100°C
- Conservación: 1 año en su envase original cerrado

# LISOTOP 600

## Hydrofugante

*The Green Power for your surface*

### PREPARACIÓN, APLICACIÓN, MANTENIMIENTO

#### Indicaciones generales:

- No aplicar nunca con heladas o lluvia. Realizar siempre una aplicación de prueba sobre el soporte en un lugar poco visible.
- No diluir ni añadir otros productos o líquidos al producto base. Es muy importante mezclar bien el producto antes y durante su uso.

#### Preparación y aplicación:

Realice siempre una aplicación de prueba sobre el sustrato en un lugar poco visible.

- LisoTop 600 debe aplicarse con pulverizador de baja presión, airless, rodillo o brocha.
- Aplicar 1 litro de producto para 5 a 10 m<sup>2</sup>. El rendimiento varía en función de la porosidad de la superficie.
- Aplicar una primera mano y antes de que se seque aplicar una segunda mano.
- No dejar nunca exceso de producto, limpiar con un paño limpio antes de secar.
- Para superficies verticales, aplicar siempre el producto de abajo hacia arriba.
- La máxima protección se consigue entre 3 y 6 días después del tratamiento.

Lea el sistema de aplicación.

Mantenimiento : Limpie todo el equipo con agua.

### EMBALAJE

Cubo.....20L

IBC.....1000L

Lisochem S.R.L. Tous droits réservés.  
Date de révision : 15-05-2024