

LISOTOP 600

Hydrofuge



The green power
for your surface

LisoChem SRL

Rue de Le Mesnil, 34
5670 Viroinval
(Belgium)
Phone: +32 60 490 190
Mobile: +32 483 367 323
www.lisochem.com
info@lisochem.com

Manufacture & Office

Rue des Mousquetaires Gris
35 ZI de Mariembourg
5660 Belgium
Phone: +32 60 490 190
Mobile: + 32 483 367 323



CARACTÉRISTIQUES

LisoTop 600 est un produit d'imperméabilisation parfait pour le béton, les briques, le marbre et la pierre.

- Résistant aux UV
- Résistant à la pollution

DESCRIPTION DU PRODUIT

LisoTop 600 est une émulsion à base aqueuse et à haute performance conçue pour conférer une imperméabilité supérieure à toutes les surfaces intérieures ou extérieures en maçonnerie (briques, pierres naturelles) et en béton.

LisoTop 600 est non toxique, inodore, à base d'eau, non-inflammable et facile à utiliser.

LisoTop 600 réduit à la fois l'écaillage dû au gel-dégel et l'efflorescence, augmentant ainsi la durée de vie du support.

LisoTop 600 est facile à appliquer.

LISOTOP 600

Hydrofuge

The Green Power for your surface

AVANTAGES

LisoTop 600 :

- Est un traitement incolore, imperméabilisant pour tous surfaces intérieures et extérieures en béton et maçonnerie .
- Est un nouveau produit exclusif à base d'eau.

UTILISATION

LisoTop 600 est utilisable pour les supports absorbants comme le béton, briques et maçonnerie.

SECURITÉ

Veillez-vous référer à la fiche de données de sécurité :

- Tenir hors de portée des enfants
- Protéger du gel
- Porter des gants et des lunettes de sécurité
- Couvrir toutes les parties métalliques et en verre avant l'application

PROPRIÉTÉS

- Liquide transparent ou légèrement jaunâtre
- Sans odeur
- Densité : 1,02
- pH : 12
- Point d'ébullition : 100°C
- Durée de conservation : 1 an dans son emballage d'origine fermé

LISOTOP 600

Hydrofuge

The Green Power for your surface

PRÉPARATION, APPLICATION, ENTRETIEN

Remarques générales :

- Ne jamais appliquer par temps de gel ou de pluie. Faire chaque fois un essai sur le support dans un endroit peu visible.
- Ne jamais diluer ou ajouter d'autres produits ou liquides au produit de base. Il est très important de bien mélanger le produit avant et pendant l'utilisation.

Préparation et application :

Faire chaque fois un essai sur le support dans un endroit peu visible.

- LisoTop 600 doit être appliqué au moyen d'un pulvérisateur à basse pression, airless, rouleau ou brosse.
- Appliquer 1 litre de produit pour 5 à 10 m². Le rendement varie en fonction de la porosité de la surface
- Appliquer une première couche et avant séchage appliquer une deuxième couche.
- Ne jamais laisser d'excédent de produit, essuyer avec un chiffon propre avant séchage.
- Pour les surfaces verticales, toujours appliquer le produit du bas vers le haut.
- La protection maximale est atteinte 3 à 6 jours après le traitement.

Veuillez lire le système d'application.

Entretien : Nettoyer tout le matériel à l'eau.

EMBALLAGE

Seau20L

IBC.....1000L