

LISOTOP 600

Idrorepellente



The green power
for your surface

CARATTERISTICHE

LisoTop 600 è il prodotto impermeabilizzante perfetto per calcestruzzo, mattoni, marmo e pietra.

- Resistente ai raggi UV
- Resistente all'inquinamento

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

LisoTop 600 è un'emulsione a base d'acqua ad alte prestazioni, progettata per fornire un'impermeabilizzazione superiore a tutte le superfici in muratura (mattoni, pietra naturale) e in calcestruzzo, sia interne che esterne.

LisoTop 600 è atossico, inodore, a base d'acqua, non infiammabile e facile da usare.

LisoTop 600 riduce le scagliature da gelo e disgelo e le efflorescenze, aumentando così la durata del substrato.

LisoTop 600 è facile da applicare.

LisoChem SRL

Rue de Le Mesnil, 34
5670 Viroinval
(Belgium)
Phone: +32 60 490 190
Mobile: +32 483 367 323
www.lisochem.com
info@lisochem.com

Manufacture & Office

Rue des Mousquetaires Gris
35 ZI de Mariembourg
5660 Belgium
Phone: +32 60 490 190
Mobile: + 32 483 367 323

LISOTOP 600

Idrorepellente

The Green Power for your surface

VANTAGGI

LisoTop 600 :

- È un trattamento impermeabilizzante incolore per tutte le superfici interne ed esterne in calcestruzzo e muratura.
- È un nuovo ed esclusivo prodotto a base d'acqua.

UTILIZZO

LisoTop 600 può essere utilizzato su substrati assorbenti come cemento, mattoni e muratura.

SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza:

- Tenere fuori dalla portata dei bambini
- Proteggere dal gelo
- Indossare guanti e occhiali di sicurezza
- Coprire tutte le parti metalliche e in vetro prima dell'applicazione

PROPRIETÀ

- Liquido trasparente
- Inodore
- pH : 12
- Peso specifico : 1,02
- Punto di ebollizione: 100°C
- Si conserva per 1 anno in confezione originale chiusa

LISOTOP 600

Idrorepellente

The Green Power for your surface

PREPARAZIONE, APPLICAZIONE, MANUTENZIONE

Note generali :

- Non applicare mai in presenza di gelo o pioggia. Effettuare sempre un'applicazione di prova sul substrato in un luogo non visibile.
- Non diluire o aggiungere altri prodotti o liquidi al prodotto base. È molto importante mescolare accuratamente il prodotto prima e durante l'uso.

Preparazione e applicazione :

Effettuare sempre un'applicazione di prova sul substrato in un luogo non visibile.

- LisoTop 600 deve essere applicato con uno spruzzatore a bassa pressione, airless, rullo o pennello.
- Applicare 1 litro di prodotto per 5-10 m². La resa varia a seconda della porosità della superficie.
- Applicare una prima mano e prima dell'essiccazione una seconda.
- Non lasciare mai eccessi di prodotto, pulire con un panno pulito prima dell'asciugatura.
- Per le superfici verticali, applicare sempre il prodotto dal basso verso l'alto.
- La massima protezione si ottiene da 3 a 6 giorni dopo il trattamento

Leggere il sistema di applicazione.

Manutenzione : pulire tutte le attrezzature con acqua.

IMBALLAGIO

Secchio.....20L

IBC.....1000L

Lisochem S.R.L. Tous droits réservés.
Date de révision : 15-05-2024