

LISOTOP 600

Waterafstotend



The green power
for your surface

LisoChem SRL

Rue de Le Mesnil, 34
5670 Viroinval
(Belgium)
Phone: +32 60 490 190
Mobile: +32 483 367 323
www.lisochem.com
info@lisochem.com

Manufacture & Office

Rue des Mousquetaires Gris
35 ZI de Mariembourg
5660 Belgium
Phone: +32 60 490 190
Mobile: + 32 483 367 323

EIGENSCHAPPEN

LisoTop 600 is het perfecte afdichtingsproduct voor beton, baksteen, marmer en steen.

- UV-bestendig
- Bestand tegen vervuiling

PRODUCTBESCHRIJVING

LisoTop 600 is een hoogwaardige emulsie op waterbasis, ontworpen om een superieure waterdichting te geven aan alle metselwerk (baksteen, natuursteen) en betonnen oppervlakken binnen en buiten.

LisoTop 600 is niet giftig, reukloos, op waterbasis, niet brandbaar en gemakkelijk in gebruik.

LisoTop 600 vermindert zowel vriesdooi-afslag als uitbloeiingen en verlengt zo de levensduur van de ondergrond.

LisoTop 600 is gemakkelijk aan te brengen..

LISOTOP 600

Waterafstotend

The Green Power for your surface

VOORDELEN

LisoTop 600 :

- Is een kleurloze, waterafstotende behandeling voor alle binnen- en buitenoppervlakken van beton en metselwerk
- Het is een nieuw en exclusief product op waterbasis.

GEBRUIK

LisoTop 600 kan worden gebruikt op absorberende ondergronden zoals beton, metselwerk en metselwerk.

VEILIGHEID

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad:

- Buiten bereik van kinderen houden
- Beschermen tegen vorst
- Draag handschoenen en een veiligheidsbril
- Bedek alle metalen en glazen onderdelen voor het aanbrengen

EIGENSCHAPPEN

- Transparante of lichtgele vloeistof
- Reukloos
- Dichtheid : 1,02
- pH : 12
- Kookpunt : 100°C
- Houdbaarheid: 1 jaar in originele gesloten verpakking

LISOTOP 600

Waterafstotend

The Green Power for your surface

VOORBEREIDING, TOEPASSING, ONDERHOUD

Algemene opmerkingen :

- Nooit aanbrengen bij vorst of regen. Voer altijd een testtoepassing uit op de ondergrond op een onopvallende plaats.
- Verdun het basisproduct nooit en voeg er nooit andere producten of vloeistoffen aan toe. Het is zeer belangrijk om het product goed te mengen voor en tijdens gebruik.

Voorbereiding en toepassing :

Voer altijd een testapplicatie uit op de ondergrond op een onopvallende plaats.

- LisoTop 600 moet worden aangebracht met een lagedrukspuit, airless, roller of kwast.
- Breng 1 liter product aan voor 5 tot 10 m². Het rendement varieert afhankelijk van de poreusheid van het oppervlak.
- Breng een eerste laag aan en breng voor het drogen een tweede laag aan.
- Laat nooit overtollig product achter, veeg af met een schone doek voor het drogen.
- Breng bij verticale oppervlakken het product altijd van onder naar boven aan.
- De maximale bescherming wordt 3 tot 6 dagen na de behandeling bereikt.

Lees het toepassingssysteem.

Onderhoud : Reinig alle apparatuur met water.

VERPAKKING

Emmer20L

IBC.....1000L

Lisochem S.R.L. Tous droits réservés.
Date de révision : 15-05-2024