

LISOTOP 700

Impregnante antigraffiti



The green power
for your surface

CARATTERISTICHE

LisoTop forma un rivestimento protettivo sacrificale che viene rimosso durante il processo di pulizia. Facilita la rimozione dei graffiti.

- Bassa brillantezza dopo l'essiccazione
- Effetto idrorepellente sulla superficie trattata

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

LisoTop 700 forma un rivestimento temporaneo che viene distrutto insieme ai graffiti durante il processo di pulizia.

Questo prodotto impermeabilizzante ha un'influenza minima sulla permeabilità al vapore acqueo, una bassa brillantezza dopo l'essiccazione ed è privo di solventi.

Dopo la rimozione dei graffiti, è necessario applicare un nuovo strato di LisoTop 700 per proteggere l'area pulita.

LisoChem SRL

Rue de Le Mesnil, 34
5670 Viroinval
(Belgium)
Phone: +32 60 490 190
Mobile: +32 483 367 323
www.lisochem.com
info@lisochem.com

Manufacture & Office

Rue des Mousquetaires Gris
35 ZI de Mariembourg
5660 Belgium
Phone: +32 60 490 190
Mobile: + 32 483 367 323

LISOTOP 700

Impregnante antigraffiti

The Green Power for your surface

UTILIZZO

LisoTop 700 può essere utilizzato su pareti: mattoni, marmo, cemento, acciaio, pietra naturale, ecc.

SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza:

- Tenere fuori dalla portata dei bambini
- Proteggere dal gelo
- Indossare guanti e occhiali di sicurezza
- Coprire tutte le parti metalliche e in vetro prima dell'applicazione

PROPRIETÀ

- Liquido bianco o leggermente giallastro
- Inodore
- Peso specifico : 1,0
- Si conserva per 1 anno in confezione originale chiusa

APPLICAZIONE

Leggere attentamente il sistema di applicazione.

LisoTop 700 deve essere applicato con airless, a pennello o a rullo.

IMBALLAGIO

Secchio20L

IBC.....1000L

Lisochem S.R.L. Tous droits réservés.
Date de révision : 15-05-2024